

材料万能试验机/万能拉力机

产品名称	材料万能试验机/万能拉力机
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都市龙川工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

产品详情

材料万能试验机/万能拉力机

一、概述 WDL系列计算机控制变频电子拉力试验机可对橡胶、塑料、塑胶、无纺布、纺织、尼龙、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢（及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料 and 金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90 °剥离、180 °剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验 WDL系列计算机控制变频电子拉力试验机采用变频控制系统。豪华测试软件界面可实现定速度、定位移等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。过载紧急停机装置上下行程限定装置、自动断点停机。荷重元全程七档：× 1，× 2，× 5，× 10，× 20，× 50，× 100采高精度24 bits A/D，取样频率200Hz自动换档，解析度绝对1/200,000。涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。WIN-XP测试软件电脑屏幕显示。RS232传输。提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据永久重复使用。各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式。图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图。测试结果可以EXCEL、TEXT、HTML 等格式的数据形式输出。测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、100%定伸强度、300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值等等。

二、主要技术指标 1、荷重元：0—5KN 2、力量解析度：1/10000 3、力量准确度：小于0.5% 3.1 力量放大倍数：7段自动切换 4、位移解析：0.001mm 5、位移准确度：0.5% 6、大变形准确度：±1mm 7、速度范围：0.1-500mm/min（特殊要求另定） 8、最大行程：800（不含夹持器） 9、电源电压：220v 50Hz 10、外型尺寸：720×650×2200mm 11、质量：350kg

三、特点 自动清零：电脑控制试验指令后，系统自动清零；
高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置
多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；
改变速度：可任意改变试验速度 控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。
功能超强：全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服务，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析，并可局部放大对比。

多重保护：具有自动限位和超载自动保护功能。

自动计算：自动计算各种试验结果，并可对报告任意修改

自动测长：配备高精度编码器，自动测量位移行程及标点间伸长量。高品味：精雕细琢，线条流畅，加上高精度的软硬件技术及整合能力，充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度。

四、主要配置 1：采用国产名牌皖南交流电机 2：采用日本松下交流驱动器 3：采用国茂减速机

4：进口高精度传感器 5：高精度进口NSK轴承 6：中外合资亚德客丝杆 7：电子元件采用德力西元件

8：清华同方17寸液晶电脑一套、惠普彩色打印机一台

我厂还生产其他优质产品：电子拉力机,橡胶拉力机,塑料拉力机,万能试验机,万能拉力试验机,老化试验箱,臭氧老化试验箱,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,落锤冲击试验机,熔融指数测定仪,辊筒磨耗试验机,无转子硫化仪,低温脆性试验箱,低温冲击试验机,低温脆性试验机,可塑度试验机, 管材环刚度试验机,管材弯曲试验机,密度计,电子密度计,测厚仪,热延伸装置,哑铃裁刀,撕裂裁刀,橡胶模具, 平板硫化机,6寸炼胶机；欢迎来人来电洽谈。