

# 祥和牌XHDAC503型改性丙烯酸聚氨酯重防腐涂料

产品名称	祥和牌XHDAC503型改性丙烯酸聚氨酯重防腐涂料
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区创业路49号
联系电话	86-02885139939 18980654185

## 产品详情

### 1 前言

这是祥和涂料磷化（成都）总部下属的专业公司，在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是通过加入特种耐候性好的丙烯酸树脂、特种添加剂、优质颜填料、助剂等，经先进工艺制备而成的双组分重防腐涂料。底漆为A型、中涂漆为B型、面漆为C型。

### 2 适用范围

2.1 适用于钢结构设施、桥梁、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、车辆、船艇、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等黑色金属和有色金属的防腐涂装。

2.2 适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。

### 3 主要特点

3.1 防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、沸水、海水及耐化工大气。

3.2 耐候性强。涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐温性(可耐120 )。

3.3 施工方便。干燥速度快，在0 时也能正常固化，一次成膜厚，施工道数少，采用通用施工方法即可。

### 4 技术参数

项 目	技术参数	
	底漆	面漆
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态	
施工性	刷涂无障碍	
适用期	商定	
粘度（涂-4杯，23℃），s	80	
细度， $\mu\text{m}$	60	40
固体含量，%	55	53
表面干燥时间（23℃），h	1	
实际干燥时间（23℃），h	10	
漆膜外观	铁红色，平整	各色，平整
附着力（划格间距1mm），级	1	
耐弯曲性，mm	2	
硬度（擦伤），H	/	1
耐中性盐雾性	/	168ha不起泡，不脱落，不生锈
耐湿热性	/	168ha不起泡，不脱落，不生锈
耐油性（浸入煤油，23℃）	/	7d不起泡，不脱落，不生锈
耐盐水性（5%NaCl，23℃，）	5d不起泡，不脱落，不生锈	7d不起泡，不脱落，不生锈
耐酸性（5%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ，23℃，）	/	7d不起泡，不脱落，不生锈
a. 试验时间可根据使用场合的要求进行商定。		