【置顶】迪瑞可UNATMK7602035TN/p4轴承销售

产品名称	【置顶】迪瑞可UNATMK7602035TN/p4轴承销售
公司名称	石家庄市优纳特机电轴承有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄和平东路306号
联系电话	0311-86215818

产品详情

【置顶】迪瑞可UNATMK7602035TN/p4轴承销售 型号： 7602035TN/P4DBB 旧型号： BSA207 类型： 滚动丝杆轴承 内径： 35（mm） 外径： 72（mm） 厚度： 17（mm） 重量： 0.345公斤（kg） 保持架及其材料： 尼龙 使用特性： 高速 用途： 机床丝杆 滚动体列数： 单列 滚道类型： 深沟滚道 样品或现货： 推力角接触轴承（丝杠轴承）主要用作机床中滚动丝杠的支撑。它具有较高的轴向刚度和行程精度，以及较低的摩擦力力矩，推力角接触轴承（丝杠轴承）采用不可分式设计，尼龙66加玻璃增强纤维保持架，装较多的球，接触角为60度，这些设计特点增强了轴承的轴向刚度，使其能适应轴向和径向进给的调节。推力角接触轴承（丝杠轴承）只难承受单方向的载荷，如果单个轴承的载荷不能满足需要，或者要求承受两个方向的轴向载荷时，则选用轴承组。