

青岛西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商

产品名称	青岛西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

青岛西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商 过程映像区 数字量输入和输出模块的信号状态会输入到 CPU 的过程映像中 将插头插入到插入式适配器时，确保发送器始终位于上部而接收器始终位于下部

数字量模块 4.16 数字量输出模块 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A (6ES7422-1BL00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 154 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 422\；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的接线电路图 L+ 3L+ 2L+ 4L+ 1L+ M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 4 7 0 3 5 6 1 2 4 7 0 3 5 6 1 2 4 7 0 3 5 6 1 2 4 7 0 3 5 6 M 1L+ 2L+ 2L+ 3L+ 3L+ 4L+ 4L+ 图 4-13 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的接线电路图 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 210 数字量模块 4.16 数字量输出模块 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A (6ES7422-1BL00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 155 /(' 重量 约 600 g 模块特定数据 输出个数 32 电缆长度 未 600 m 1000 m 电压、电流和电位 电子设备的额定电压 L+ 24 V DC 额定负载电压 L+ 24 V DC 输出总电流（每个电源组有 8 个输出 1）40 ° C 60 ° C 4 A 2 A 电气隔离 通道和背板总线之间是 通道之间 否 允许的电位差 不同电路之间 60 V DC/30 V AC (SELV) 绝缘测试电压 通道到背板总线和负载电压 L+ 500 Vac 或 707 Vdc（类型测试） 负载电压 L+ 到背板总西线 500 Vac 或 707 Vdc（类型测试） 电流消耗 来自背板总线 (5 V) 200 mA 电源和负载电压 L+（空载）30 mA 模块功率损耗 通常为 4 W 状态、中断和诊断 状态显示 每个通道对应一个绿色 LED 中断 无 诊断功能 无 执行器选择数据 输出电压 对于“1”信号 至少 L+ (-0.3 V) 输出电流 数字量模块 4.16 数字量输出模块 SM 422；DO 32 x DC 24 V/0.5 A (6ES7422-1BL00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 156 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 对于“1”信号 额定值 允许范围 500 mA 5 mA 到 600 mA 对于“0”信号（残余电流）0.3 mA 输出延迟（阻性负载） 从“0”向“1”变换 1 ms 从“1”向“0”变换 1 ms 负载电阻范围 48 到 4 k 灯负载 5 W 2 个输出 并联连接 用于冗余负载控制 支持（**同组输出） 用于增加功率 支持（**同组输出） 数字量输入控制 支持 切换频率 使用阻性负载 100 Hz 使用符合 IEC 947-5-1，DC 13 的感性负载 0.3 A 时 2 Hz 0.5 A 时 0.5 Hz 使用灯负载 10 Hz 断路时内部感应电压限制值 通常为 - 27 V 输出短路保护 电子钟控 响应阈值 通常为 0.7 到 1.5 A 1 电源组总是由从通道 0 开始的 8 个相邻通道组成 可在 S5 扩展单元中使用 IM 314 光缆能够抗电磁干扰并允许高数据传输率

有关设置具体测量方法和测量范围的详细信息，请参见相关模块的章节 在 $\pm 10\text{ V}$ 测量范围内，该值为 10 V L+ 和 L- 极性接反 在 88 V DC 到 300 V DC 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 诊断中断的触发基于参数设置 此设置仅适用于数字量和模拟量 I/O 模块

[德宏西门子授权一级代理商SIEMENS总代理商](#)