

交联乙烯绝缘架空电缆

产品名称	交联乙烯绝缘架空电缆
公司名称	天长航天电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市天长安乐经济开发区
联系电话	0550-7531646

产品详情

用途				
本产品适用于交联额定电压U(Um)为10(12)kV的架空电力线路。				
使用条件				
1)电缆导体的最高长期允许工作温度为90 。 2)敷设温度不低于-20 。 3)短路时（最长持续时间不超过5秒）导体的最高温度应不大于250 。				
型号规格(见表1)				
型号	芯数	截面 mm ²	名称	主要用途
JKYJ	13	25-240 25-120	铜芯交联聚乙烯绝缘架空 电缆	架空固定敷设，软铜芯产品用于变压器引
JKTRYJ	13	25-240 25-120	软铜芯交联聚乙烯绝缘架 空电缆	电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定距离， 电缆运行时，允许电缆和树木频繁接触。
交货要求				
1、根据双方的协议以任意长度交货。 2、电缆应整齐卷绕在交货盘上，端头应密封良好，露出电缆盘外面的长度应满足测试要求，一只交货盘上只允许卷绕同一型号规格的电缆。 3、当双方无协议时，执行GB14049-93标准之规定。				