

水性胶黏剂VOC检测 常州市胶黏剂检测单位

产品名称	水性胶黏剂VOC检测 常州市胶黏剂检测单位
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

水性胶黏剂VOC检测 溶剂型胶黏剂VOC检测

胶黏剂中有害物质限量检测 涂料VOC检测

GB 18583室内装饰装修材料-胶黏剂中有害物质限量

18583室内装饰装修材料-胶黏剂中有害物质限量

GB 18583室内装饰装修材料-胶黏剂中有害物质限量 GB 18583胶黏剂中有害物质限量-标准范围 本标准规定了室内装饰装修用水性墙面涂料（包括面漆和底漆）和水性墙面腻子中对人体有害物质容许量的要求、试验方法、检验规则、包装标志、涂装安全及防护。

本标准适用于各类室内装饰装修用水性墙面涂料和水性墙面腻子。

GB 18583室内装饰装修-胶黏剂分类 室内建筑装饰装修用胶黏剂分为溶剂型、水基型、本体型三大类。

GB 18583胶黏剂中有害物质限量-标准要求

二、环保型内饰塑料常用的汽车内饰塑料有：ABS、PC、PP、PVC、PU、POM等，为减少这些常规塑料对汽车VOC的影响，往往在塑料的生产源头就加以控制，改进的方法有工艺调控、助剂择、溶剂及单体控制等方面。当然，现今内饰塑料也有了新的发展趋势，受技术水平限制部分新型塑料产品尚难以实现大规模生产和应用。(1)免喷涂塑料免喷涂塑料省却了表面预处理、喷漆、干燥等工作，一次注塑品即为zui终产品，大大降低了制造成本。同时，免喷涂制件可以实现100%回收。

锦湖日丽与上海大众合作开发的PC/ABSHAC8250即是一款优秀的汽车内饰免喷涂钢琴黑材料，有高光耐刮擦性能，并可同时满足汽车内饰对耐候性、耐热性、低气味/低挥发性的要求。