

西门子577C面板式工控机-人机界面

产品名称	西门子577C面板式工控机-人机界面
公司名称	武汉海晨工控技术有限公司长沙分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区光谷大道54号国际企业中心
联系电话	0731-89872339 18874272718

产品详情

SIMATIC HMI IPC577C SIMATIC HMI IPC577C SIMATIC HMI IPC577C SIMATIC HMI IPC577C
尊敬的用户您好！此刻您正在浏览的是 武汉海晨工控技术有限公司长沙分公司 陈淑君 18874272718
精心为您整理的西门子工控机的相关信息。希望我的用心能换来您对我们的

信心！希望我的真诚能换来您对我们的信任！

产品介绍：典型的开放性PC，具有吸引力的价格 新的SIMATIC HMI
IPC577C比前一代产品更为坚固。用户可以根据需要从面板PCs
577/577B中选择不同的高性能CPU以及多种存储配置。IPC577C是一种在工业环境下为HMI应用且极

具价格优势的PC的解决方案。工业兼容性: IP65防护等级, NEMA 4 (前面板) 坚固的金属外壳
很高的磁兼容性 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时，时间为50,000小时 投资保护:
长期可用的Intel? 嵌入式组件平台 背光平均故障间隔时间:在 24小时不间断运行时，时间为50,000小时
性能（配置）: 最高Intel? 处理器Core? 2 Duo双核处理器 DDR3-内存，最大4GB 硬盘驱动 80 GB Compact
Flash 驱动器，最高8 GB SSD（固态驱动器），最小 32 GB DVD ± RW ± R 光驱 连接能力: 5 x USB 2.0
接口（1x 前面板）1 x PCI-插槽带固定装置 2 x 10/100/1000 Mbit/s 集成以太网接口 PROFIBUS/MPI
或者PROFINET（3-口交换功能）可选主板集成 1x 串行RS232 1 DVI-I 双重显示功能 2 x CF-插槽
操作系统（可选择）: Windows XP嵌入标准版2009 Windows XP 专业版 无操作系统 前面板: 12寸TFT-
彩色显示屏（触摸屏）15寸TFT-彩色显示屏（触摸屏）19寸TFT-彩色显示屏（触摸屏）

它的英文配置说明如下：Processor: CeleronM 1.2 GHz, 2x 1Gbit PROFINET(IE) Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1Gbit
PROFINET(IE) Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1Gbit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.2 GHz, 1x 1Gbit
PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Ports Core2Duo 1.86 GHz, 2x 1Gbit PROFINET(IE) Core2Duo 1.86
GHz, 2x 1Gbit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12 Core2Duo 1.86 GHz, 1x 1Gbit PROFINET(IE),
PROFINET (RT/IRT) 3 Ports Main memory: 1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM 2 GByte, DDR3 1066,
SDRAM, SODIMM 4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM Mass Storage, without OS (formatted in one
partition) without 2nd mass storage DVD ± R ± RW 250 GB HDD + DVD ± R ± RW 32 GB Solid-State-Drive
SATA (SLC) internal, only with CF internal + DVD ± R ± RW 32 GB Solid-State-Drive SATA (SLC) internal,
only with CF internal 250 GB HDD Mass storage internal with/without pre-installed OS without 250 GB HDD(not in

combination with 2nd. Mass storage HDD or SSD; not together with WinXP embedded) CompactFlash-Card plugged (internal): 2 GB (only with Windows Embedded Standard 2009) CompactFlash-Card plugged (internal): 4 GB CompactFlash-Card plugged (internal): 8 GB 32 GB Solid-State-Drive SATA (SLC) internal, only with CF internal, not in combination with 2nd. Mass storage HDD or SSD Operating system on the internal mass storage: without operating System Windows Embedded 2009 preinstalled on CF or SSD Windows XP Prof. Multi-Language preinstalled on HDD or SSD Windows Embedded Standard 7, preinstalled on internal mass storage, CF>4GB, SSD Windows 7 Ultimate, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp) installed on SSD/HDD;

Without extension (SW); SIMATIC PC DiagMonitor V4.2 added; SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.1 added; SIMATIC PC DiagMonitor V4.2, Image&Partition Creator V3.1 added;

Power Supply 110/230V AC Industrial PS with Namur; no power cord 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord Europe 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord USA 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord China 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord Italy 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord Switzerland 110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord UK 24V DC Industrial Power Supply SIMATIC HMI IPC577C (Panel PC) 具体型号如下：6AV7885-0AA10-0AA1、6AV7885-1AA10-0AA1、6AV7885-2AA10-0AA1、6AV7885-3AA10-0AA1、6AV7885-5AA10-0AA1、6AV7885-0AD10-0AA1、6AV7885-0AE10-0AA1、

6AV7885-0AF10-0AA1、6AV7885-0AK10-0AA1、6AV7885-0AL10-0AA1、6AV7885-0AM10-0AA1、6AV7885-0AA20-0AA1、6AV7885-0AA30-0AA1、6AV7885-0AA11-0AA1、6AV7885-0AA12-

0AA1、6AV7885-0AA13-0AA1、6AV7885-0AA16-0AA1、6AV7885-0AA18-0AA1、6AV7885-0AA10-1AA1、6AV7885-0AA10-2AA1、6AV7885-0AA10-3AA1、6AV7885-0AA10-4AA1、6AV7885-

0AA10-6AA1、6AV7885-0AA10-0AB1、6AV7885-0AA10-0AC1、6AV7885-0AA10-0AD1、6AV7885-0AA10-0AA2、6AV7885-0AA10-0AA3、6AV7885-0AA10-0AA4、6AV7885-0AA10-0AA5、

6AV7885-0AA10-0AA6、6AV7885-0AA10-0AA7、6AV7885-0AA10-0AA8等等