

# UNSN08925不锈钢板

产品名称	UNSN08925不锈钢板
公司名称	无锡国劲合金有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	品牌:镍基合金 标准:ASTMB127 表面:光亮
公司地址	无锡新区硕放薛典路82号
联系电话	15370431869

## 产品详情

本标准包括高温用、热或冷加工的沉淀硬化镍合金杆材和棒材、UNSN08925不锈钢板锻件和锻坯。

1.2 以英寸—磅表示的数值应视为标准值，括号内给出的值仅供参考。

1.3 本标准无意论述所有安全问题，若有，则是与其使用联系。UNSN08925不锈钢板标准的用户有责任在使用前建立适当的安全卫生操作规程，并在使用前确定管理限制的适用性。

### 引用标准

#### 2.1 ASTM 标准：

B 880对镍，镍合金和钴合金化学学校核分析限值的通用要求标准

E8金属材料拉伸试验的试验方法

E29为确定与标准的一致性，UNSN08925不锈钢板在试验数据中取有效位数的实用规程

E 139金属材料传导的蠕变-断裂和应力-断裂试验的实用规程

E 1473镍，钴和高温合金化学分析的试验方法

3.1本标准专用术语的说明：

7.2.2当采购方有规定时，2.4856不锈钢板可以用按A 450M标准进行无损电测试试验替代水压试验，或作为水压试验以外的附加试验。

8尺寸和允许偏差

S = 供货（热处理）状态材料的许用纤维应力，20000psi（138MPa）

8.1外径和壁厚-公称管和管子的外径和壁厚的允许偏差应不超过表3的规定2.4856不锈钢板。

t = 小壁厚，in.（mm）；等于规定的平均壁厚减去壁厚的允许负偏差（见表3），或为规定的小壁厚

3.1.1棒材-矩形（平）、UNSN08925不锈钢板六角形、八角形或方形实心截面的直长材料。

3.1.2杆材-以长供货的圆形实心截面的材料。