

X308-2LD西门子工业交换机模块 单模光口

产品名称	X308-2LD西门子工业交换机模块 单模光口
公司名称	武汉海晨工控技术有限公司长沙分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区光谷大道54号国际企业中心
联系电话	0731-89872339 18874272718

产品详情

SCALANCE X308-2LD

尊敬的用户您好！此刻您正在浏览的是 武汉海晨工控技术有限公司 陈淑君 18874272718 精心为您整理的西门子工业交换机的相关信息。武汉海晨工控技术有限公司 - 西门子（中国）工控机与交换机销售冠军！

订货号：6GK5308-2FM00-2AA3 型号：2个1000Mbit/s单模光纤SC接口，1个10/100/1000Mbit/S和7个10/100Mbit/s RJ45端口，LED诊断功能，故障信号显示，连接设置按钮，冗余电源输入，网络管理功能，PROFINET器件，综合冗余管理，办公室网络功能（RSTP,VLAN,...），网络管理，可选C-Plug 传输速率：10/100/1000Mbit/s 接口类型 电 气：1×RJ45接口（10/100/1000Mbit/s;TP）7×RJ45接口（10/100Mbit/s;TP）光 学：2×SC sockets(1000Mbit/s,glass FOC)
电源连接：1×4针端子排 信号触发连接：1×2针端子排 交换介质插槽：C-PLUG 电源电压：2×24V DC（18V to 32V）电流消耗：<400mA 功 率：9.6 W 网络范围参数/双绞线缆长度：
0-100米：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆
用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 0-85米：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆 用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线 0-55米：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线 0-3000米：— 0-750米：— 0-26km：— 0-10km：10/125μm单模玻璃光纤；1300nm时，为0.5dB/km 工作环境条件 工作温度：-20°C至+70°C 运输/存储温度：-40°C至+80°C 工作湿度：<95%，无凝结 机械结构
尺寸(W×H×D)mm:120×125×124 重 量：1.4Kg
安装方式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装 防护等级：IP30 认 证 噪声辐射：EN 61000-6-4 Class A 抗干扰性：EN 61000-6-2 CuL listing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950 UL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91 UL 1604 und 2279(Hazardous Location)
FM : FM 3611,FM Hazardous Location ATEX Zone 2: EN 50021 C-Tick : AS/NZS 2064 (Class A)
CE : EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2 船级社认证 英国劳氏船级社 挪威船级社 德国劳氏船级社 平均无故障时间：48年 组环能力：有
冗余管理器功能：有

真诚的希望 陈淑君 提供的产品信息能有效的帮到您！再次感谢您对我们产品的关注！