

# 建造隔断用岩棉板生产厂家

产品名称	建造隔断用岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

### 防火岩棉板

通常采用岩层如石灰岩和石灰石等为原料，经熔铝炉1500 上下高温将原材料熔成溶体，溶体再经四辊离心脱水机高速离心成纤维，另外在化学纤维表层再喷到少量加上憎水剂、乳化液等脲醛树脂。在负压风力作用下，新所形成的岩亚麻纤维迅速被搜集在一起产生棉毡，再经钟摆、打褶、充压及固化成型，再根据客户的要求制作成各种各样不同种类、不一样用途岩棉保温板、岩棉毡或岩棉管壳等。

防火岩棉板不容易伤害身体健康，更不会增加致癌物质风险。世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）将岩棉板产品从“很有可能致癌物”名单上撤销，就是这一点的粉碎。这一结果来源于许多病例对照研究，没有证据证明在岩亚麻纤维条件下相关工作的人得肝癌的机率也会增加。

平屋面岩棉板具有的难燃、高熔点及打孔的纤维组织等优点，使岩棉保温板具有很好的防火安全、隔热保温和隔音降噪等特性。

### 1、防火岩棉板

具有很高的阻燃等级A1级，在防火安全隔热保温、吸音降噪的前提下，更具有很高的抗压强度及抗拉拔抗压强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、抗老化等特点，能和墙体系统软件比较好的适配，与建筑设计基本上同使用寿命，对房屋建筑提供有效的隔热保温环保节能、防火安全及其极端天气维护等几种特性。

2、防火岩棉板柔性防水屋面系统软件产品设计开发的集墙体保温、防火安全、吸音降噪等服务为一体的

岩棉保温板，具有较强的抗压强度及抗点荷载水平、较好的憎水性、防水特性，短期内吸水性或长期湿率不高，抗老化和耐老化、物理稳定性及耐化学性优良。可以满足金属屋面工程施工与维护时承重及相关设备重量必须。

## 岩棉复合板性能

- 1、隔热特性：隔热是岩棉板的基本特点，在常温下环境下（25℃）他的导热系数；
- 2、燃烧性能等级：岩棉板的燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少
- 3、降噪隔音性能：岩棉板具备有了隔声和吸音性能指标。

外墙保温系统技术性通常是处理好岩棉保温板外保温墙体的墙体构造层、隔热层、维护保养层、饰层四个层间的相互之间关联，要让外墙保温系统更加耐牢固，\*\*要处理好隔热层、维护保养层与构造层三者间的对接式，有丝杆、胶凝剂斜、曲轴固定支架种常的对接式。在其中丝杆应比较繁琐，而且粘接强度与耐用性都分非常好。处理好岩棉保温板建筑保温墙面的构成部分相互关系，要求并对组成部分间的对接式及其常难题有个清晰的控制。在其中隔热层、维护保养层与构造层的对接式，上有下列种：曲轴固定支架;斜曲轴固定支架;丝杆;胶凝剂。综合性拟，前3种施拟费劲\*四种方案还碰触黏结强度和耐用性等问题，因此提倡采下列4种\*为繁琐计划弹方案;收拢地脚螺栓方案;预埋件建筑钢筋或塑料筋方案和黏、钉分离出来方案。