

玻璃幕墙防火岩棉板生产厂家

产品名称	玻璃幕墙防火岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板主要是以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的岩棉保温产品。岩棉板、岩棉可制成岩棉保温板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉保温板。

融入底层的正常的变型且不造成缝隙或墙面空鼓|长期性承担自身重量且不造成有危害变型|承担风荷载的功效且不造成毁坏|承担室外气候的持续反复作用且不造成毁坏|具备防潮渗入特性|在抗震烈度范围之内地震灾害时不从基层掉下来|具备物理学、耐化学性，具备耐腐蚀性，在可能受到微生物损害(虫鼠、病虫害)时，系统软件还具备防动物损害特性|热工性能合乎建筑节能工程有关标准|正常启动与维护环境下，使用期限不低于25年

做为岩棉板界旗舰级，在我国发布墙体保温岩棉商品，继写欧洲地区30多载的成功经验。建筑保温岩棉板是墙体薄抹灰系统及干挂石材建筑幕墙的能选保温隔热材料。岩棉保温板可以分为岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝铂岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、复合岩棉板等。外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25 上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。

可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。该系统经由欧洲保温-Baumit（堡密特）推出，获得欧洲技术证（ETA）。5复合板外墙保温岩棉复合板是以玻镁防火板为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造，还可作防火隔离带使用，显著提高了建筑物外墙的消防防火功能。市场上的外墙保温岩棉复合板普遍存在吸水率高、强度低、生产工艺复杂等问题。

通过合理的生产工艺和到的改性技术。