

# 焊接单引垫圈透镜垫高压环垫

产品名称	焊接单引垫圈透镜垫高压环垫
公司名称	温州永嘉县普天阀门配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉瓯北展浦路28号
联系电话	86-055757771221 13695760089

## 产品详情

### 焊接单引垫圈透镜垫高压环垫

主要生产化肥石化用PN160、220、320、DN6-DN200各种规格高压专用阀门、高压三通、高压圆弧弯头、高压异径管、单、双引出口垫圈、螺纹法兰、盲板、透镜垫、电阻温度计套管及高压螺栓、螺母。我厂还聘请了原承高阀高级工程师和高级技工来技术指导,严格按“H”标准加工。专用设备加工能力强,开发技术力量雄厚,检测手段齐全。质量可靠、价格合理,本厂生产高压管件是在国内先进基础上,按国家标准要求设计制造,结构先进,选材合理,性能优良,制造管件是化工化肥行业高压配件协作定点企业,是国内实施化工化肥醇烃化尿素装置工艺管道化制作压力管道元件厂家,我们的宗旨,求是创新,服务用户,向广大用户提供优质的产品和良好服务!

欢迎来人来函洽谈业务,与我厂建立长期友好的合作伙伴。

透镜垫高压管道连接中,广泛使用透镜垫密封结构。透镜垫的密封面均为球面,与管道的锥形密封面相接触,初始状态为一环线。在预紧力作用下,透镜垫在接触处产生塑性变形,环线变成环带,密封性能较好。由于接触面是由球面和斜面自然形成,垫片易对中。透镜垫片密封属于强制密封,密封面为球面与锥面相接触,易出现压痕,零件的互换性较差。此外,垫片制造成本较高,加工也较困难。

垫片特性 耐高温高压 密封持久可靠适应载荷频适用范围 我国通用机械行业现行角式高压阀门端法兰,采用透镜垫密封,其适用公称压力为16.0~32.0Mpa;公称通径为3~200mm;使用温度为-30~200

