

ABS防火 韩国 AF-312B 高流动abs 阻燃级

产品名称	ABS防火 韩国 AF-312B 高流动abs 阻燃级
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	ABS:阻燃 AF-312:电子电器部件 韩国 LG:家电部件;电动工具;电子
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

ABS ??LG AF-312C

ABS ??LG TR-557I

ABS ??LG HI-121H

ABS ??LG TR557

ABS ??LG TR558A

ABS ??LG TR-558AI

ABS ??LG XR-401

ABS ??LG AF312A

ABS ??LG AF-312C BK

ABS ??LG XR-404

ABS ??LG AF312B

ABS ??LG GP-2300

ABS ??LG XR-407E

ABS ??LG HI-100H

ABS ??LG XR-409H

ABS ??LG XG569C

ABS ??LG AF303S

ABS ??LG AF342

ABS ??LG HI-100

ABS ??LG GP-2200

ABS ??LG AF-360

ABS ??LG MP-211

ABS ??LG GP-2100

ABS ??LG AF312A BK

ABS ??LG AF303G

ABS ??LG AF-342 BK

ABS防火塑料主要特性

目前，ABS防火塑料是应用广泛、产量大的聚合物。它有机地统一了PB、PAN和PS的各种性能，具有韧性、硬度和刚性平衡的优异力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。实际使用后发现，ABS防火塑料管不耐硫酸腐蚀，接触硫酸会被压坏、折断。

它有三个组成部分，这赋予了它良好的性能。丙烯腈赋予ABS树脂化学稳定性、耐油性、一定的刚性和硬度；提高了丁二烯的韧性、抗冲击性和耐寒性；苯乙烯具有良好的介电性能和良好的加工性能。

大部分ABS防火塑料无毒不透水，但对水蒸气有轻微的渗透性，吸水率低。室温下一年的吸水率小于1%，但物理性能不变。可以对ABS防火塑料制品的表面进行抛光，得到高光泽度的制品。

ABS防火塑料具有优异的综合物理机械性能和优异的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。良好的电性能、耐磨性、耐化学性、染色性、成品加工性和机械加工性。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸，不溶于大多数醇类和烃类溶剂，易溶于醛类、酮类、酯类和一些氯代烃类。ABS树脂热变形温度低，易燃，耐候性差。熔融温度为217~237℃，热分解温度在250℃以上。现在市面上很多改性ABS材料都是用喷嘴材料和回收材料混合而成的。导致客户的模制产品的性能不稳定。