

建筑水利工程 中埋式橡胶止水带 280x8mm 651型 规格全 支持定制 固原厂家

产品名称	建筑水利工程 中埋式橡胶止水带 280x8mm 651型 规格全 支持定制 固原厂家
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

建筑水利工程 中埋式橡胶止水带 280x8mm 651型 规格全 支持定制
固原厂家

橡胶止水带以国产天然橡胶—与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

不同材质，不同型号价格也不尽相同，就施工项目而言，项目的大小和位置决定了部分价格。物料运输因素和人力成本也决定了价格会有过不同。

橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：

- 1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修复被破损的部分。
- 2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3、止水带或橡胶止水带应采用模板夹紧，并用专门的措施保证止水带的位置。止水带中心线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻

子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。

4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。

5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。