

XK3190-A12E电子地磅，上海电子地磅，磅秤

产品名称	XK3190-A12E电子地磅，上海电子地磅，磅秤
公司名称	长沙湘平科技发展有限公司（华东办事处）
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区北松公路（花王路路口）838弄242号
联系电话	021-64421766 13764168656

产品详情

当前产品名称为：双层小地磅

[返回](#)

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

尺寸：0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

仪表基本功能：

有重量累加、累计显示、累计清除功能 公斤、磅转换，节电功能

技术参数：

输入信号范围：-16mV~18mV 传感器供桥电源：DC3V 连接传感器个数：可接1-4只350
传感器连接方式：4线制 检定分度数：3000 显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符
显示范围：-99990~999900 交流电源：AC85~265V；50~60Hz 直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

传感器参数：

额定载荷 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7, 5, 10t

温度补偿范围 -10 °C~+40 °C

灵敏度 $3.0 \pm 0.003 \text{m/V/V}$ (0.5~10t)； $2.0 \pm 0.002 \text{m/V/V}$ (0.25~0.3t)

工作温度范围 -30~+70 °C

精度等级 C2~C5

安全过载 150%F.S

极限过载 80%F.S

零点平衡 $\pm 1\%F.S$

推荐激动电压 10~12V DC

零点温度影响 $\pm 0.02\%F.S/10^\circ C$

最大激动电压 15V DC

输出温度影响 $\pm 0.02\%F.S/10^\circ C$

防封等级 IP67(0.25~0.75t) ; IP68(1~10t)

其它标准规格：

型号	SCS-1T	SCS-2T	SCS-3T	SCS-5T	SCS-10T
量程	1T	2T	3T	5T	10T
精度	0.5kg	0.5kg	1kg	2kg	2kg
尺寸 (可选配) m	0.8*0.8 0.8*1.0 1.0*1.0 1.0*1.2 1.2*1.2 1.2*1.5 1.5*1.5 1.5*2.0 2.0*2.0				

其他特殊规格可来电定做，量多优惠；欢迎来电咨询！

现有规格：(价格不同)尺寸可根据客户要求进行选择

客户服务承诺: 1：友中衡公司所售产品1年内保修，终身维护服务！

2：如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。

3：上海地区免费送货上门、安装、调试 4：诚信经营，客户满意度达到99.9%。