

唐音 摄影灯LED灯视频灯影楼太阳灯美颜补光灯拍照柔光灯美食常亮灯直播灯打光灯室内

产品名称	唐音 摄影灯LED灯视频灯影楼太阳灯美颜补光灯拍照柔光灯美食常亮灯直播灯打光灯室内
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	冷却系统:自然风冷散热 功率:100W 适用场所:摄影棚，演播室
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED影视平板灯参数

灯珠：数量576颗（贴片60°灯珠），寿命：5万小时，照度：1m(6804Lux),2m(1948Lux),3m(910.3Lux)，额定功率：120W

显色指数：Ra 95光学系统：DMX512控制，出光角度：60°，操作温度：-20~+50，存放温度：-20~+60，外壳：塑料外壳，冷却系统：自然风冷散热，操作：数码显示管控制地址码，控制协议：DMX512控制，通道模式：1个通道，信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出，规格尺寸：350mm×350mm×55mm，输入电压：AC220V/50HZ/DC12V10A

平板柔光灯特点

DMX512 通道说明 输入电压：AC100-240V 50/60HZ 显色指数：Ra>90 照射角度:60度 色温：5600K/3200K(需通过色温片转色温) 功率：100W。

由不少于600颗大于等于0.2W的LED贴片组合而成，可形成大面积发光矩阵，，配有高透光率亚克力柔光板，无有害红

演播室数字化柔光灯特点

LED功率100W。512信号控制，色温5600,驱动电流：20mA,显色指数：Ra 85.显示板控制：主控/DMX,控制协议：DMX512,通道模式：一种通道模式,调光：0-100%线性调光平滑无闪烁，冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机

