

# 对夹式高压止回阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	对夹式高压止回阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:H72Y-160 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

对夹式高压逆止阀适用公称直径PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~2500mm;公称口径DN15~1200mm、NPS 1/2~48;操作温度196~540 的各类管道路上,用以避免物质逆流。H72H逆止阀根据选择不一样材质,可适用于水、蒸气,成品油、氰化钠、冰醋酸、氧化能力物质用尿素溶液等几种物质。

H72H高压对夹式止回阀要求和标准:

- 1、设计与制造:API594、API6D、JB/T8937;
- 2、结构和长短:API1594、AP16D、DIN3202、JB/T8937
- 3、工作压力-温度等级:ANSIB16。345、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20605、SH3406、JB/T74
- 4、实验与检测:AP1598、JB/T9092
- 5、配管法兰:JB/T74~90、GN/T9112~9124、HG20592~20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、AP1605、ASMEB16.47

对夹式高压逆止阀关键特性标准

型号规格	公称直径PN ( 额定压力p ( MPa ) MPa )	外壳	密封性	压力p/MPa	操作温度/	介质
H72Y-160	16	24	200	氮、氢、铜按 、二氧化氮、 烧碱溶液		
H72Y-320	32	48				
H72W-220R H72W-320R	22	33		尿素溶液、		

对夹式高压逆止阀关键零件原材料:

零件名称	高压闸阀、活塞阀	单流阀	油路板	O形圈
------	----------	-----	-----	-----

H72Y-160 H72Y-320 锰钢  
 H72W-220R 铬镍钼不锈钢  
 H72W-320R

碳素钢

氟26-41塑胶

/

对夹式高压逆止阀关键尺寸及净重：

公称通径	规格 (mm)						净重(kg)
	D	D1	d	M	L	L1	
10	95	42	10	M24	60	155	3.4
15	12	158	4.1				
25	105	50	15	M33	65	163	6.9
32	115	62	25	M42	80	180	8.0
40	165	88	M52	90	230		
50	39	M64	265	27			
365	200	116	53	M80	140	315	49
80	225	138	M100	160	360		
100	260	76	M125	420	91		
125	300	195	M155	460			
150	330	212	120	M175	220	500	145
200	400	250	176	M215	240	570	