

可拆卸式主变室大门 消声主变室大门 消音可拆卸式大门 施工安装

产品名称	可拆卸式主变室大门 消声主变室大门 消音可拆卸式大门 施工安装
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	445.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

可拆卸式主变室大门 消声主变室大门 消音可拆卸式大门 施工安装

主变大门，主变压器是门，主变可拆卸消音大门，主变泄压大门，主变电站泄压吸音墙，部队防潮密闭门

变压器室钢门窗适用于一般工业及民用建筑的独立的或附设的封闭式开敞式变压器室。可分为封闭式变压器室门和开敞式变压器室门，封闭式变压器室门又可分为高式和低式两种。变压器门开启方式分为单扇平开门和双扇平开门，中间过道为180度开的门。防火隔墙为防火门，高压变压器室门需要通风散热，所以门下方需带百叶窗，并加防鼠金属网。所有门必须有效接地。低压室可带可不带门下百叶。尺寸大小按设计要求加工制作。

封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。

配变电所钢大门有四种类型：

配变电所平开门（YDM1）配变电所推拉门（YDM2）

配变电所重叠上移门（YDM3）配变电所折叠门（YDM4）

门洞尺寸：门洞宽3000~6000；门洞高3000~6000。

门扇材料

门扇内外两侧的面板可采用钢板、不锈钢板、彩钢板等，由项目设计确定。

门框及门扇骨架可采用钢型材、不锈钢型材等。门扇中间填充岩棉或其它防火材料。

需要有导轨的门，导轨可选用冷轧型材。

门扇下部设置有百叶窗及防护网结构，以满足配变电所的散热、通风、防鼠等需要。

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

黑龙江 吉林 辽宁 钢 北京 天津 河北 钢 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北

湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

[合金大门](#)

[中装门安装教程](#)

[如何化解大门对配电室](#)

[重型门安装视频](#)

[围墙大门对主屋大门好不好](#)

[大门和主屋门中对中好不好](#)

[中空移门图册](#)

[单元门制作与安装](#)

[财务室对着大门好吗](#)

[主卧室门对大门怎么办](#)