

西门子6EP4134-3AB00-0AY0不间断电源10A

产品名称	西门子6EP4134-3AB00-0AY0不间断电源10A
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

A 订货号 6EP1353-0AA00 6EP1353-2BA00 6EP4333-0SB00-0AY0 6EP4436-0SB00-0AY0 6EP1333-1AL12 6EP1334-1AL12 额定输入电压 120 ~ 230 V AC 120/230 V AC 400 ~ 500 V AC 120 ~ 230V AC / 110 ~ 220 V DC 120/230 V AC 120/230 V AC 85 ~ 132/170 ~ 264 V AC - 范围 93 ~ 264 V AC V/ 85 ~ 132 170 ~ 264 V AC 85 ~ 264 V AC/ 88 ~ 265 VDC 340 ~ 575 V AC 85 ~ 132/170 ~ 264 V AC 电源缓冲时间 > 10/40 ms (120/187 V 时) > 10 ms (93/187 V 时) 30 ms 15ms 20ms 20ms 额定线路频率 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 额定输入电流 1.6 / 1.0 A 2.2 / 0.9 A 2.5A/1.4A 1.2 /1A 2.2/1.2 A 4/2.5 A - 冲击电流 (25 C) < 30 A , < 3 ms < 32 A 36A 16A < 32 A < 65 A - 建议微型断路器 10 A 特性曲线 C 16 A 特性曲线 B 3极微型断路器 6 -16 A 特性曲线 C 3极微型断路器 6 -16 A 特性曲线 C 6A 特性曲线 C 10A 特性曲线 C 电压额定输出 2 x 15 V DC 24 V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC - 误差 (设定误差及线性和负载调整率总和) ± 3 % ± 1 % ± 3 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % - 设定范围 14.5 ~ 17 V DC 3 ~ 52 V DC 24 - 28.8 V 24 - 28.8 V 22 - 29 V 22 - 29 V 额定输出电流 2 x 3.5 A (2 x 2.5 A , 45 C 以上时) 2 ~ 10 A (* 大 125 W 时) 5A 20A 5A 10A 额定效率 (约) 80 % 84 % (24 V/5 A 时) 89% 93% 88% 89% 并联配置 - , 两台 电子短路保护 , 自动重启 , 恒定电流 , 自动重启 , 恒定电流 , 自动重启 , 自动重启 无线发射干扰 (EN 55022) A 级 B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 线路谐波抑制 (EN 61000-3-2) - - 防护等级 () EN 60529 IP20 IP20 IP20 IP20 运行温度 / 储存温度 0 ~ +60 C / -40 ~ +85 C (自 45 C 开始降额) 0 ~ +60 C / -40 ~ +85 C 0 ~ +60 C / -40 ~ +85 C 0 ~ +60 C 安装 DIN 导轨 DIN 导轨 DIN 导轨 DIN 导轨 DIN 导轨 尺寸 W x H x D (mm) 75 x 125 x 125 75 x 125 x 125 42 x 125 x 125 90 x 125 x 125 160 x 130 x 60 160 x 130 x 60 重量 (约) 0.75 kg 0.9 kg 0.6Kg 1.3Kg 0.6Kg 0.72Kg 认证 CE, EAC, UL, KCC-REM CE, cULus, EAC, UL SEMI F47 CE UL/cUL IEC60601-1 CE, cULus CE, cULus 1) 基于 +25 C 环境温度 , 除非特别说明 S7 导轨到 DIN 导轨转换配件为 6ES7390-6BA00-0AA0 所有基本参