

玻璃隔断，玻璃隔墙，宴会厅隔断，内置百叶隔断，办公隔断，办公玻璃隔断

产品名称	玻璃隔断，玻璃隔墙，宴会厅隔断，内置百叶隔断，办公隔断，办公玻璃隔断
公司名称	北京金达丰装饰有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永丰产业基地北158号
联系电话	86-01013501309112/18600163723 13501309112

产品详情

型活动隔断产品具有良好的声音阻隔能力，万向旋转（360度）轨道系统，a级防火性能、环保无污染无甲醛等有害物质的材质以及制造工艺技术的优良品质，其外观的精致，操作容易，运行灵活、无噪声。广泛应用于博览馆，酒店包房，酒店会议室，酒店多功能厅，宴会厅，会展中心，办公车间或其他需要空间任意分隔的场所。

(活动玻璃隔断)、活动隔断jdf-65、活动隔断jdf-85及jdf-100型活动隔断产品的轨道、墙板框架及上下、水平伸缩器均采用6063t6铝合金材料制造，表面经阳极氧化处理，外观靓丽润泽。更可再依据客户需求进行表面氟碳喷漆，木纹转印，实木皮转贴，色泽丰富多彩，使其更加美观。

活动隔断jdf-65、活动隔断jdf-85及jdf100型活动隔断吊轮采用进口fag轴承，进口pom粒子材料制成，强力耐磨、抗腐蚀、耐酸碱，耐磨次数达20万次以上。每个吊轮由上下塔式两个轮子组成，确保运行顺滑、流畅，无噪声。每片活动隔断门板配有一个或两个吊轮，吊轮上装有精致的fag轴承，可以在90度、180度、360度及其它特定的角度顺畅的转弯而无须用转向装置。

北京金达丰活动隔断jdf-12(活动玻璃隔断)、活动隔断jdf-65、活动隔断jdf-85及jdf-100型活动隔断系列产品的最大高度分别为2800毫米、4000毫米、6500毫米、18000毫米，隔音系数分别为20分贝、38-42分贝、38-53分贝、42-60分贝，最小宽度分别为600毫米、600毫米、700毫米，地面净空为20-40毫米，厚度分别为12毫米、65毫米、85毫米、100毫米，从天花到承重结构的最少距离分别为200毫米、200毫米、200毫米、230毫米、450毫米。

活动隔断是一种根据需要随时把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动

墙。具有高隔音,防火,可移动,操作简单等特点.广泛适用于宾馆,展厅,会议厅,银行,精密生产车间,学校,医院,俱乐部,政府机构办事处写字间等场所; 活动隔断具有以下特点:

- 1.无地轨悬挂:地板无轨道,只需将轨道安装于天花板上;
- 2.稳定安全:隔断后稳固可靠,不易摆动;
- 3.隔音环保:隔音效果好,最大隔音系数可达50db;
- 4.隔热节能:隔热性能优良,根据不同入座率,把大空间分割成小空间,以降低空调电耗;
- 5.高效防火:采用高效防火材料制作,防火性能良好;
- 6.美观大方:表面任意装饰,可与室内统一装饰效果;
- 7.收放灵活:隔板收放自如,推动灵活,一个人就可以完成隔断整个过程;
- 8.收藏方便:收板时,隔板可以隐藏在专用储柜中,不影响整体美观;
- 9.应用广泛:应用范围广,可应用于会议厅、展览厅、餐厅、高洁净工厂和办公室等场所