

工程塑料合金MGB MGE闸门滑块 水利凸形滑块

产品名称	工程塑料合金MGB MGE闸门滑块 水利凸形滑块
公司名称	宣化区桐歆机械加工综合厂
价格	20.00/千克
规格参数	密度:1.14-1.3 吸水率: < 0.06 摩擦系数: < 0.1
公司地址	张家口市宣化区京张奥工业园宣顺大街
联系电话	18364511015 18364511015

产品详情

工程塑料MG系列适用工况:

1.运行环境恶劣的工况

2.低速重载难以形成润滑油墨或不允许加油的工况3.长时间浸泡在海水 淡水或有泥沙的工况4.大重型结构物的滑动平移工况5.重要防撞、防冲击的工况6.用于坞门承压垫、水利闸门滑块、射水挡板等工况。

根据MGA滑块产品制造的特点，我公司备有各种不同规格、形状的半成品，可以根据客户的实际需要专门设计，

大大提高了产品的方便性和机动性，时效性。

工程塑料产品概述:

工程塑料是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺

制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性，

产品在(干态，水态，油态)工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场(力场、电场、

化学场)作用下的机械性能稳定。