

湖北 中埋式橡胶止水带 280x6mm 止水带 651型止水带 生产现货直发 支持定制

产品名称	湖北 中埋式橡胶止水带 280x6mm 止水带 651型止水带 生产现货直发 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 规格:280*6mm
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

湖北 中埋式橡胶止水带 280x6mm 止水带 651型止水带 生产现货直发 支持定制

止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用天然橡胶止水带；-40 ~ 60 时选用三元乙丙橡胶止水带，当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 。

651型中埋式橡胶止水带宽度及厚度与水压的关系：

目前，651型中埋式橡胶止水带宽度及厚度与水压之间的对应关系还未有可靠、详细的数据。我公司为了各项工程使用的651橡胶止水带选型合理、可靠，中国水利电科研究院与我公司共同对651橡胶止水带进行了工程应用模拟实验。实验结论为：该型号651橡胶止水带在90米水头压力下保持48小时，正常工作状态、剪切位移30mm、拉伸变形23mm三种工况下抗绕渗能力满足工程应用要求。