

涡街压缩空气流量计与热式气体质量流量计

产品名称	涡街压缩空气流量计与热式气体质量流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	口径范围:20-2000 温度:-20-250 流量范围:6669999
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

涡街压缩空气流量计与热式气体质量流量计该仪表盘有与总流量相匹配的单脉冲，电流信号，RS-485通信导出，有利于计算机合用等特点。总流量选用检验摄像头与漩涡产生体分离组装，同时耐热的压电晶体片与媒介触碰，因此仪表盘具备结构紧凑，实用性好和平稳必强的特点。蒸汽流量计校准设备为音速喷嘴汽体校准设备，全手机软件校准（配线路没法调电子器件），全测量范围段分5点校准，测量范围段手机软件归一化处理。

* 可储存1300条纪录，每一条带有；日期，时长，累积流量，瞬时流量，温度值，系统压力。

* 高像素LCD显示

* 物质环境温度；-40? + 320

* 规格； 10? 300

* 精密度；_ + 1.0%

* 脉冲信号；4?20mA，差分信号，能带RS-485通信和HART通讯，还可带GPRS无线远传作用。

* 具备信息存储和数据修复作用

* 能同屏幕上显示环境温度，工作压力，瞬时流量百分数，瞬时流量和累积流量

* 主要适用于介电质，**测量范。

涡街压缩空气流量计与热式气体质量流量计环境温度、压力补偿时，有故障自诊断作用，当工作压力或气温有故障，自动转由手动式设置常见工作压力或环境温度给予补偿，使蒸汽流量计不会受到工作压力或环境温度控制器故障从而影响计量检定，三线制与此同时可以同时导出4?20Ma，24V单脉冲。

