

4G有源防水音柱 12V有源网络音柱 220V防水音柱

产品名称	4G有源防水音柱 12V有源网络音柱 220V防水音柱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	268.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 防水等级:IP66 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

4G广播防水音柱技术参数：

内置高效进口IC功放、电源变压器，带音量调节。

自带功放推入式连接器，安装方便灵活，音质细腻，高度保真。

有源防水音柱特点：双声道输入，非平衡信号，并具有音量调节；

灵活的连接端口，使用方便；

12V有源防水音柱

,220V有源防水音柱,4G广播有源防水音柱 采用DC12V或AC220V供电方式；(可选配省电模式)

结构合理，美观大方，壁挂式安装；

内置高保真hi-fi级高，低频喇叭，高保真立体声，专业级音效；

内置纯数字功放电路，进口原装IC，低失真，低损耗；

非常适用于学校多媒体教室、会议室、培训室、高级酒店、背景音乐等场所；一路线路输入（非平衡）、节能的开关电源电路供电。

采用单芯带屏蔽标准音频信号线作传输线。

采用高级锌合金制造，结构合理、美观大方，方便安装到室外使用。

内置PeakFire新研发的高保真HI-FI级全频喇叭。

连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离 300m。

采用接近HI-FI级音质功率放大电路额定功率：10W-60W，高保真音质。

电源：220V 50-60Hz（可以定制其他电压供电）请咨询相关业务联系人。

频率响应：20Hz ~ 20kHz。

信噪比：90dB。

总谐波失真：1%。

采样率：8kHz ~ 96kHz。

音频位率：8kbps ~ 320kbps自适应。

接收解码音频格式：AAC。

支持协议：UDP、TCP/IP。

电源电压：AC 100V ~ 300V/50Hz。

工作温度：-30 ~ 70 。