

15hp水冷型工业冷水机相关配件的安装

产品名称	15hp水冷型工业冷水机相关配件的安装
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

15hp水冷型工业冷水机是将冷冻水注入物料内部的流道，通过热交换进行冷却恒温，将温度维持在一个恒定的状态，以满足生产工艺的需求。由于15hp水冷型工业冷水机中的各种阀门起着调节和控制气体、液体流量的作用。那么，用户应该注意哪些呢。

- 1、15hp水冷型工业冷水机管路中过滤器的安装不可少，可以有效防止管路堵塞，导热介质变质等，可能会造成财产损失，或相关事故，过滤器需要定时清理或更换。
- 2、阀门上的手轮不得随意拿下以作他用，以避免紧急使用时找不到。对于正常运行或处于停机后的阀，应将密封帽旋紧，可避免制冷剂从阀杆处向外泄漏。
- 3、将15hp水冷型工业冷水机出口、进口用三通和手动球阀短接，根据管路压力进行适当的分流。
- 4、15hp水冷型工业冷水机连接处、各元件安装两端加入手动阀，设备维修保养时便于拆卸，减少导热介质流失，出现问题时可以及时手动关闭相关阀门。
- 5、包括阀件、垫片、压力表等，为保证设备的稳定运行，应当充分考虑这些元件的适温范围，压力范围，使用环境，使用介质，功率等参数。

6、阀门所出现的一些故障往往是由于使用不当所造成的。如发现通过的流量不足，误认为阀门未开或开度不够，再次进行开启，而在用手开动时采用加长力臂的方法且用力过猛而造成的阀杆变形、弯曲、断裂等。

7、阀杆密封的填料室内填料不宜过多或过少，以压盖基本能压下为宜，同时应保持填料室内有一定的润滑油。以避免沿阀杆处的泄漏，减少干摩擦，防止阀杆的咬死，从而达到阀门启闭灵活。

8、在关闭时，如果一次不能关闭严密，可将阀芯再提高一些(如阀门手轮朝开启方向旋转1~2圈)，使系统中的高速介质流对阀芯和阀座进行冲刷，以除去阀座和阀芯上的颗粒杂质后，再用力一次关紧即可。