

华为UPS2000-G-20KRTL

产品名称	华为UPS2000-G-20KRTL
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	16500.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:2000-G-20KRT 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

华为UPS2000-G-20KRTL 在线机架时/塔式互换 三进三出 外接电池 HUAWEI不间断电源

华为UPS电源主机选配件 型号 功能 备注

并机电缆 DB15 公-CC8P0.48 黑(S)-DB15

母

UPS 并机通讯电缆。 长度为 1.5m。

电池温度传感

器

TE820E10B/W103-B02-L1 测量外置电池模块和电池包

内的环境温度。

测试温度范围为-

40 ~ +80 。

标配连接电缆为

2m，如需增加长

度，建议在传感器

插头处增加一个磁

环。

环境温湿度传

感器

WS302M2A-5

ENR1DETA MODULE

测量环境的温度范围为

0 ~ 50 ，环境湿度范围

为。

只能配合 SNMP 卡

使用。

SNMP

(Simple

Network

Management

Protocol) 卡

RMS-SNMP01A SNMP 选配卡作用是监控

UPS 状态，为用户提供以太

网组网的解决方案，同时实

现选配的环境温湿度检测功

能。

-

6kVA 输出隔

离变压器箱

DGL-6/0.22 输出隔离变压器箱为客户负

载提供完全隔离方案，和工频机的输出变压器不同。在旁路模式下，输出变压器箱也能提供隔离功能。隔离变压器为一个变比为 2:1:1 的工频变压器，将 UPS 输出的 220V 电压变换成两路隔离的 110V 电压。

输出变压器箱为单

相 6kVA，6kVA

UPS 使用 6kVA 的

规格。

10kVA 输出隔

DGL-10/0.22 输出变压器箱为单

相 10kVA，10kVA

UPS 使用 10kVA 的

标准电池包

7Ah/20 节

ESS-240V12-7AhBPVBA01

ESS-240V12-7AhBPVBA02

内置 20 个 12V/7Ah 铅酸蓄

电池串联，为 6kVA UPS 标

准配置电池模块，可以实现

并联扩容，4 个电池模

块并联。

15kVA/20kVA UPS

也可以使用电池模

块，使用 2 个

电池模块。

9Ah/20 节

ESS-240V12-9AhBPVBA01

ESS-240V12-9AhBPVBA02

内置 20 个 12V/9Ah 铅酸蓄

电池串联，为 10kVA UPS

标准配置电池模块，可以实

现并联扩容，4 个电池

模块并联。

Modbus 卡 RMS-MODBUS01A Modbus 卡有两个级联的

RJ45 接口，实现组网，支

持 Modbus 协议和 YDN-23

电总协议。

干接点卡 RMS-RELAY01A 干接点卡实现 6 路干接点输