

# 山东鑫环结构保温一体板生产可定做

产品名称	山东鑫环结构保温一体板生产可定做
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

## 产品详情

山东鑫环结构保温一体板生产可定做

FS复合保温板设备一套经过次实验，不管是从设备质量、设备价格、技术方面，我公司都占据了主导地位。

我公司郑重承诺同等价格比质量，同等质量比价格，鑫环机械值得您信赖！

德州鑫环新型建材有限公司是生产设备和生产产品的一体化公司。我们负责提供设备和生产技术指导。

鑫环具有多年生产FS免拆外模板设备的经验，根据机械化程度需求情况价格从15万-50万不等，鑫环节能为您提供优质的FS免拆外模板设备和完善的售后服务，并得到了用户好评。

FS免拆外模板设备生产的产品具有质量轻、保温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患，与建筑物同寿命等优良特性。因其诸多的优良特性，FS免拆外模板设备一经面市就得到了广泛的使用及推广。

FS免拆外模板设备的产品达到防火，省建设厅、建设部重点推广项目。施工过程和业主入住后毫无消防隐患。缩短工期二个月，节约管理成本，保温效果好，与建筑同寿命等，推行一体化保温系统，政策导向。因节能、安全进度快等因素，一定会给公司带来销售亮点，回报公司大的利益，FS免拆外模板设备一项投资和创业的好项目,欢迎与FS外模板生产线厂家鑫环合作。

复合外模板保温体系施工时，外侧以复合保温板为外模板，将现浇混凝土墙体与外模板浇注为一体，并通过锚栓连接使其更加安全可靠，浇注完成后外侧抹砂浆保护层，满足建筑节能65%的要求

## FS复合保温外模板设备

FS免拆外模板复合保温一体化生产线介绍：

FS免拆外模板生产线是我公司参照国内外等技术和经验，经反复试验研制成功的新型复合保温板设备。是外墙外保温板实现工厂化生产的重大发明。FS免拆外模板生产线有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯、自动码垛系统和群钻机组部分组成

标准化、规模化生产(EPS)复合聚苯、FS外模板，fs复合保温板或(XPS)复合挤塑保温板的选择。

### 1、FS免拆外模板制板机：

FS免拆外模板制板机采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，FS免拆外模板制板机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构。由于采用的技术工艺不仅是生产效率成倍提高，制板成本大幅降低，而且提高了保温板的综合质量，机械强度和面层的粘结牢度，从根本上克服了传统聚苯板和挤塑板现场施工造成的重复劳动复杂工序、及粘结不牢固、施工成本高等缺点。

### 2、FS复合保温外模板设备技术参数：

外形尺寸：长40m × 宽3.0m × 高3.0m

装机功率：40kw

制板规格：长2.4m × 宽0.6m × 厚20 - 100mm

工作效率：班产1000—1500m<sup>2</sup>

### 3、FS复合保温外模板设备自动搅拌机组：

由自动提升机、计算机自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及与砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10—15m<sup>3</sup>料浆。装机功率40kw。

### 4、FS免拆外模板自动切割锯：

由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割，切割尺寸：600 × 600mm，600 × 900mm，600 × 1200mm，产品规格可根据需要随意切割，装机功率20kw。

### 5、FS免拆外模板排钻：

FS免拆外模板排钻由电机和钻头组成，可一次性在保温板上同时钻铣三个沉孔，钻孔分布均匀，方便施工中锚固钉的固定和安装。在施工过程中，简化了施工工序，提供了工程效率。

FS复合保温一体化生产线接产条件及效益分析：

## 1、接产条件

场地：生产厂房500 m<sup>2</sup> 材料库300 m<sup>2</sup>，成品库（棚）/1000 m<sup>2</sup>。

用水量：14m<sup>3</sup>/d。

电力：装机容量40kw。

人员：需工人数8人。

一项具有超前意义的新产品问世，一定会产生巨大的经济效益。在市场激烈竞争的今天，成功总是慧眼捷足者先登。新型建材设备 新型建材市场；绿色环保节能；科技以人为本，以诚为本。我们愿与天下有识之士，携手共进，共创业绩。