

华为UPS电源2000-G-20KRTL-01

产品名称	华为UPS电源2000-G-20KRTL-01
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	16550.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:20KRTL-01 库存:300
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

华为UPS电源2000-G-20KRTL-01 20KVA/18KW三进三出

UPS2000-G-6KRTS 220V AC/230V AC/240V AC ,

40A

接触器 LC1-D40A

UPS2000-G-6KRTL

UPS2000-G-10KRTS 220V AC/230V AC/240V AC ,

65A

I 单相输入：接触器

LC1-D50A

I 三相输入：接触器

LC1-DT60A

UPS2000-G-10KRTL

UPS2000-G-15KRTL

(三相输入)

220V AC/230V AC/240V AC ,

32A

LC1-D80

UPS2000-G-20KRTL

(单相输入)

125A

选配件 型号 功能 备注

出(市电模式, 电池模式, 旁路模式, 电池电压低, 旁路反灌, UPS 故障)。2 路干接点控制输入(1 路为关机信号, 预留 1 路)。

外置干接点卡 RMS-RELAY02B 外置干接点卡可实现 4 路干

接点输出(可选范围: 紧急

告警、次要告警、主路供

电、电池供电、旁路供电、

逆变开启、电池低压、旁路

反灌、环境高温、UPS 故

障)和 2 路干接点输入(可

选范围: 开机、关机)功

能。

需配合 SNMP 卡使

用。

电池智能检测

系统(iBAT

2.0)

- 主要由 CIM 和 BIM 组成。

CIM 采集电池信息，通过无线通讯采集下层 BIM 群组的电池状态数据，然后通过 COM 接口发送给 SNMP 卡。

PDU 模块

(PDC-0038V4ACIO

A)

PDC-0038V4ACIOA PDU 可以实现输入输出功率流控制和保护，扩展输出插座，1+1 并机系统输入输出配电，实现不停电检修等功能。

15kVA/20kVA (三进三出) “ 1+1 ” 并

机可使用该 PDU。

0091V2ACIO

PDC-0091V2ACIOA I 15kVA/20kVA

(三进单出和单进单出)

“ 1+1 ” 并机可使用该 PDU。

I 并且还能兼容

6kVA/10kVA

“ 1+1 ” 及

“ 2+0 ” 并机。

磁环 DN85H , H38*22*15 (DMEGC)

E2F , 38*22*15 (FENGYI)

TN-C 配电系统并机系统性

能优化。

TN-C 配电系统

15kVA/20kVA 机型

并机场景 , 需要在

每台 UPS 的 PE 线

上套 4 个磁环 , 并

用扎线带将 4 个磁

环绑扎在一起就近

固定。