

西门子X310工业以太网交换机

产品名称	西门子X310工业以太网交换机
公司名称	山西若广自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区平阳路街道长风街131号华德中心广场E座318、319号
联系电话	19974373760 19974373760

产品详情

SCALANCE X310

订货号：6GK5310-0FA00-2AA3

尊敬的用户您好！此刻您正在浏览的是 武汉海晨工控技术有限公司 陈淑君 18874272718 精心为您整理的西门子工业交换机的相关信息。武汉海晨工控技术有限公司 - 西门子（中国）工控机与交换机销售冠军！

型号：3 × 10/100/1000Mbit/s和7 个10/100Mbit/s RJ45端口, LED诊断功能，故障信号显示，连接设置按钮，冗余电源输入，网络管理功能，PROFINT器件，综合冗余管理，办公室网络功能（RSTP,VLAN,...），网络管理，可选C-Plug

传输速率：10/100/1000Mbit/s

接口类型

电 气: 3 × RJ45接口（10/100/1000Mbit/s;TP）

7 × RJ45接口（10/100Mbit/s;TP）

光 学：—

电源连接：1 × 4针端子排

信号触发连接：1×2针端子排

交换介质插槽：C-PLUG

电源电压：2×24V DC（18V to 32V）

电流消耗：< 400mA

功率：9.6 W

网络范围参数/双绞线缆长度：

0-100米：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

0- 85米：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线

0- 55米：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线

0- 3000米：—

0- 750 米：—

工作环境条件

工作温度：- 20 ° C至+70 ° C

运输/存储温度：- 40 ° C至+80 ° C

工作湿度：< 95%，无凝结

机械结构

尺寸(W×H×D)mm:120×125×124

重量：1.4Kg

安装方式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装

防护等级：IP30

认证

噪声辐射：EN 61000-6-4 Class A

抗干扰性：EN 61000-6-2

CuL listing: UL 60950,CSA C22.2 Nr.60950

UL 508,CSA C22.2 Mr.14-M91

UL 1604 und 2279(Hazardous Location)

FM : FM 3611,FM Hazardous Location

ATEX Zone 2: EN 50021

C-Tick : AS/NZS 2064 (Class A)

CE : EN 61000-6-4 ,EN 61000-6-2

船级社认证

英国劳氏船级社

挪威船级社

德国劳氏船级社

平均无故障时间：46年

组环能力：有 冗余管理器功能：有

真诚的希望 陈淑君 提供的产品信息能有效的帮到您！再次感谢您对我们产品的关注！