

新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板图片

产品名称	新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板图片
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	国内常用标准:CQ、Q、B、Z等 耐磨性:4级/6000转 别名:耗散静电地板
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

防静电地板验收标准（1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物；（2）地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损；（3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；（4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；（5）相邻地板块的高度差不大于1mm。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电地板铺设要求（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。