

纸塑胶

产品名称	纸塑胶
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

一、真牛纸塑胶产品简介

真牛纸塑胶

全部采进口原料,经高温聚合反应而成,它具有高强度粘接力的水基型胶粘剂,安全环保,无毒无刺激味。

二、性能及特点

适应性广,粘接力强,耐高温性能好的特点采用优质材料,先进工艺生产属溶剂型胶,粘接强度高,粘接速度快,使用方便粘接后耐热(60 92小时),耐寒(-17 92小时),耐潮湿(相对湿度100% 92小时)不开裂。该胶主要用于上光、压光、覆膜等彩印包装纸袋、彩盒、纸箱等纸制品封口粘合。

三、技术性能指标

- 1、外观:浅黄色粘稠液体,无机械杂质;
- 2、粘度(mpa.s 25): 800 ± 100 ;
- 3、纸塑胶不挥发份(%): 50 ± 2
- 4、固含量:约50%

该胶的开放时间较长,特别适合手工涂布方式上胶;也

可用于滚轮涂布方式的设备。

四、注意事项

- 1、不要和其它胶粘剂混合使用。

2、装有胶粘剂的容器必须盖紧，以防胶粘剂表面干化及受到污染。

3、[纸塑胶](#)产品经长时间储存后，会有轻微分层，变稠和黄色外观加深现象（但不会影响最终使用性能），使用前应搅拌均匀。

4、建议对基材BOPP膜的表面进行处理至表面能大于36达因，如表面没有处理，其表面能不可低于34达因，表面能越高越有利于粘接。

5、产品[纸塑胶](#)使用及粘接养生的环境温度建议在10-30℃，最终产品施胶粘接下线后，应保压养生一段时间（1-3小时，基材的反弹力越大，操作环境温度越低，则保压时间应越长），以确保有效粘接的形成。

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com