

502胶水

产品名称	502胶水
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

502胶水的成分是 -氰基丙烯酸乙酯。

主体成份: $N | CH_2=C-COOC_2H_5$ 物化性质:无色透明、低粘度、不可燃性液体，单一成分、无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。遇潮湿水气即被催化，迅速合固化粘着。固化后无毒。

特点与用途:若本品露置,接触空气中微量水汽,即被催化迅速聚合固化粘着之特性,故有瞬间胶粘剂之称。本品广泛用于钢铁、有色金属、非金属陶瓷、玻璃、木材及柔性材料像胶制品、皮鞋、软、硬塑胶等自身或相互间的粘合,但对聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等难粘材料,其表面需经过特殊处理,方能粘结。

使用方法:使用时先清洁胶面、除净油污,然后在结合面涂胶、涂胶量要适中,(每滴胶水可涂8~10cm²),吻合胶接面并适当施力加压,稍待片刻即可粘牢。24小时达到最大粘接强度,粘接物方可交付使用。

安全事项:本品粘着迅速,防止操作中皮肤、衣物被粘着,本品具弱催泪性,慎防溅入眼内,使用时注意通风。502胶主要用途 多孔性及吸收性材质之接着 金属 塑胶 橡胶 木材 陶瓷 皮革 表示选择性使用 ++表示极适合 特点

- 1、单一成份:无溶剂,使用方便。
 - 2、瞬间接着:利用大气中微量水气,即可在极短时间内接着。
 - 3、常温硬化:不须加热常温下即可使用。
 - 4、透明无色:效果佳不变质。
 - 5、较高粘度:适合多孔及吸收性材质之接着 502胶水的特点 502强力胶水,无色透明流动性良好的液体,易挥发,遇水即聚合固化。本产品单组份、固化速度快、使用方便、粘接力强、粘接材料广泛,可用于钢铁、有色金属、橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等,但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品,材料表面需经特殊处理。广泛用于电器、仪表、机械、电子、光仪、医疗、轻工民用等到行业。
- 502胶水使用方法及注意事项 使用方法 1、先清洁接着表面,除去接着面之灰尘、油污、锈等,对金属接着时,最好先行磨粗,对PE、PP或PTEE等塑胶,应先使表面活化。
- 2、打开前盖,并以手指轻扣尖端部份,使不留有残余液体,再以剪刀剪出孔穴。
 - 3、在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行接着,并保持至硬化为止,接着面积不宜太大,接着层厚度不宜超过0.2mm。
 - 4、使用后擦拭容器,并将盖子盖上,存放于阴凉干燥处或冷藏。 注意事项

1、本接着剂之蒸气会刺粘膜及眼睛。2、避免与皮肤接触及进入眼睛，若因意外，立即以大量清水洗涤并送医，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢钠溶液。3、触及手时，可以肥皂、水、洗涤液和浮石洗净。
贮存：20 以下3-12个月。 包装：10g 20g 50g

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com