

道路，绿化带隔离网 护栏安全网

产品名称	道路，绿化带隔离网 护栏安全网
公司名称	重庆宇航围栏网厂
价格	.00/个
规格参数	类型:护栏安全网 型号:定做加工 材质:优质低碳钢丝
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 重庆沙坪坝区西永镇中柱村16#
联系电话	86 0851 61796052 13883400999

产品详情

类型 护栏安全网 型号 定做加工
材质 优质低碳钢丝

绿化带隔离网		绿化带隔离网		绿化带隔离网
		绿化带隔离网		绿化带隔离网

产品名称：道路、绿化带隔离网

产品简介

-----本产品用于道路和绿化带中间、两侧以及车道划分、土地分界、临时隔离、边坡防护等

-----产品立柱分为镀锌钢管、桃型柱、燕尾柱以及c型钢等，网片分为包塑钢丝网、pvc包塑电焊网、勾花网以及钢板网和冲孔网。其大致结构为立柱和边框通过连接件连接，也可以用网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整；组装结构全部实行标准化生产，产品的网片网柱焊接大门的框架设计制作 表面防锈浸塑处理全部在工厂完成，只需现场组装即可。您只需提供场地的平面图及所需尺寸，我们的专业设计人员会帮您制订成套解决方案。本产品网面平整 张力极好，耐冲击 耐碰撞 不易发生变形，轻盈 美观 实用 与网柱连接十分紧凑，整体感好；只是不同种类护栏对网柱强度和绷网技术要求较高，可由我厂专业施工人员安装，也可由我厂派技术人员指导安装。

基本参数：

1) 立柱：直径3.0--8.0cm [圆管] 3.0×3.0cm-8.0×8.0cm [方管] 2) 边框：直径2.0--8.0cm [圆管] 1.0×2.0cm--4.0×8.0cm [方管] 2.0×2.0cm--8.0×8.0cm [方管] 3) 高度：1.5m--4.0m 4) 立柱间距：3.5m 以内 5) 围网包塑丝径：2.5mm--5.5mm 6) 材质：低碳冷拔钢丝 7) 网片网孔：

3.0cm × 6.0cm-7.5cm × 15.0cm [长方孔]3.0cm × 3.0cm-7.5cm × 7.5cm [正方孔]8) 配件：
法兰盘、固定螺栓、防盗螺栓、扳手等... ..

连接方式：防盗螺栓卡接、特殊卡接或者连接件螺丝固定

防腐处理:

1) 镀锌+静电喷涂处理2) 镀锌+包塑处理3) 防锈底漆+高级金属漆处理

产品优点

1. 结构简捷 整体牢固 轻盈美观 安装速度快2. 工厂化流水线生产，品质更有保障3.
网架采用当今最先进的热浸涂塑技术进行防腐处理，更美观 更耐用4. 产品真正做到终身免维护5.
场地门可采用独创的推拉结构，轻便 灵活 耐用