

木胶粉

产品名称	木胶粉
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

概 述

真牛粉状脲醛树脂胶是未加填料、改性剂、固化剂的标准型脲醛树脂胶的粉状产品，具有贮存期长，游离醛低，便于长途运输的优点。本品可以和固化剂、改性剂、水配合使用，用于木板层压或板材贴面，产品环保性能可达到E0级。也可用于科技木、超厚人造板、弯曲木的制造、添加到液体胶中以提高液胶的固含量。（注：在科技木、超厚人造板的制造中一般使用高固含量脲胶（62-78%），高固体含量胶粘剂具有预压性好，胶合强度高的优点，而且可以防止生产的板材因含水率而发生变形、开裂，而液体胶真空脱水很难达到该固含量，往胶中添加粉状产品是最经济、最有效的方法。

特 性 外观：白色粉末

细度：90%过80目标准筛

凝胶时间：（25 时） 3小时

胶接强度： 1.4Mpa

保质期：（25 时） 1年

胶 粘 度：(胶粉:水=1:1)200MPa.s

使用方法 调配比例： 改性剂 水

100 30

80

涂胶量：根据板材光滑与否而定，一般120—150g/m²（面）

热压温度：90-105

板材水份：最小5% 最佳7-9% 最大12%

热压压力：8-16kg/cm²

热压时间：0.2—0.5min/mm板厚

在科技木、超厚人造板制造中，按最终胶液固含量确定添加比例。板材贴面可加20-40份面粉，兑水量适当增加，可有效防止透胶

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com