

隧道电话机，隧道紧急求助电话机，隧道防水防潮电话机

产品名称	隧道电话机，隧道紧急求助电话机，隧道防水防潮电话机
公司名称	四川省昆仑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区固戍南昌工业区
联系电话	13692142467

产品详情

产品名称：	银行电话机（KNZD-22）
产品型号：	KNZD-22
尺寸规格：	400*260*110mm
材质：	冷轧钢板

简介：

觉比较慢，有时要连续按几次才有反应，这是正常现象。特别是存储较长数字时，操作不要太快，按一次键听到一次滴声，表示单片机已经接收到指令，如没有听到声音，重复按，直到听到为止。2、在设置状态，按键只有固定的滴声，与正常拨号音不同，这是设置和正常拨号的差别，如果在设置状态听到了拨号音，请挂机退出再操作。3、在第二次存储号码前，请按号码清除，清除前一次存储的数据。

包装规格

机器尺寸：400*260*110（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：5.2KG

净重：4.5KG

功能说明 1、提机后3-5秒，只能拨打110 120 119等紧急号码；2、提机后3秒不操作，自动拨出一组号码；

3、该号码可存储，并可自行修改。设置方法 1、设置修改密码，长按*键，听到滴滴两声后按1，输入3位任意数字，输入正确自动有3声提示，存储成功。（记住该数字，做为存储号码的密码）2、存号码 按键盘上的右上角第一个空白键，听到滴滴两声，进入号码设置状态，输入刚才的密码，如正确将有滴声确认，然后输入存储的号码，输入完毕按右下角第一个空白键保存退出。3、号码清除 长按右下角第一个空白键，会听到一串联续的滴声，表示在进行擦除操作，下次开机后，自动拨号取消4、自动接通 先设置振铃次数，长按* 听到滴滴两声后按2，输入0-9数字键（表示0-9次振铃接通），后退出5、自动挂机 听筒没挂好的情况下，检测到4次忙音后自动挂机。

注意事项：1、因为单片机读写比较慢，而所有的设置都会自动写入EEPROM永久保存，所以每次操作都要有一段等待时间，在按键时会感