

防水防尘电话机，防水防尘电话机价格，供应防水防尘电话机

产品名称	防水防尘电话机，防水防尘电话机价格，供应防水防尘电话机
公司名称	四川省昆仑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区固戍南昌工业区
联系电话	13692142467

产品详情

产品名称：	Voip/GSM/Analogue KNEM-23
产品型号：	KNEM-23
尺寸规格：	255 × 430 × 4300mm
材质：	钢板或者不锈钢

简介：

--> 标准版本和美观的模拟机以及可选择的VOIP-SIP

--> 双音多频

--> 与大多数交换机兼容

结构与性能：

1. 机身是金属材质，可经受住撞击和高温
2. 免提，有一个扬声器
3. 自动防雷击标准达到ITU-T K21
4. 防水等级IP55
5. 金属外壳接地，内部电路完全绝缘，有屏蔽功能
6. 支持热线功能，铃声可自动停下若另一方挂机
7. 完全采用SMT工艺，质量好.该设计小巧，方便，可选择壁挂式或便携式
8. 每次呼叫都被限制（设置为5分钟）若超时，铃声自动停下（该设置可选择）
9. 该产品有ISO9000(2000)证书
10. 当电话机开或关时，内置的CCTV摄像头自动的开或关
11. 有来电时蓝色灯会自动闪烁或停下

应用:

作为公用电话用于户外或者户内，电梯，出租车,公交车站台或车站，高速公路公用电话，地铁，轨道，ATM取款机旁，隧道，港口，码头，矿场，生产中心

能在潮湿或腐蚀性的气氛下使用的完美产品

IP-SIP的声音过渡:

联接类型：密封外壳里面是RJ45的插座（牙槽）

呼叫设置协议：会话发起协议

结构：DHCP或者静态IP地址供给

规格:

灯：DC24V

电话底板型号：KNZD-09

功能：有来电时灯会闪

寻求帮助：灯闪烁

夜晚：自动开机状态

白天：自动关闭状态

主要技术指数：

1. 可适用于各种SPC交换机和调度交换系统，它们的电压时48-69V

2. 环境温度：-30 ~60 相对湿度：10%~95%

大气压：86~106Kpa 环境噪声：60dB (A)

3. 铃声声级：70dB (A) . 功率为1W的扬声器

4. 标准频率：低频率组：697、770、852、941Hz,

高频率组：1209、1336、1477Hz 频率偏移： $\pm 1.5\%$ 如果电话线是3Km的幅度：

标准频率：低频率组： $-9\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ，高频率组： $-7\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 高频率和低频率之间的复合信号： $2 \pm 1\text{dB}$ ，
由谐波的互调引起的总失真低于基本水平，至少20dB.

5. 呼叫传输指数：(5KM)SLR 12,RLR -1,STMR 10 输出阻抗是600 .

6. 强函数;可储存12组电话号码（每组数字最多16位数）

证书

电磁兼容性: EN50121(用于地铁--电磁兼容性)

EN55022:发行

EN55024:免检

进口护照: GB4208-93 IP67

联邦通信委员会

国际电信 推荐K21

该紧急求救电话应用于轨道，地铁，隧道等等。外壳是铝合金材质，有一个呼叫按钮，可防暴力，防外界恶劣环境该产品达到所有欧洲和英国最近的电话机标准，防水等级IP65，在恶劣环境下能有很好的稳定性。

特征: