

贴皮胶

产品名称	贴皮胶
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

真牛热压贴木皮胶是一种聚醋酸乙烯酯水基单组份胶粘剂，为热固化型。其特点是热压快干。一般热压时间2-4分钟。适用各种天然木皮、染色木皮、天然竹皮、无纺布木皮的热压贴面。

- 一、产品特性：1、产品无毒，无味，属绿色环保产品。
2、粘稠度适中，作业性好，使用方便，作业器具易于水洗。3、干燥膜无色透明，不污染木材。
- 二、使用要求：1、本品属于非危险品，易于运输。2、本品应避免直接装入铁，铜容器中。
3、本品应在室内5—37℃储存，注意防冻。
4、使用温度在10℃以上，操作温度过低，会造成粘接强度下降。
- 三、产品指标：1、外观：乳白色无粗颗粒和异物2、粘度：（30℃）5000-30000 mPa.s3、PH值：3-74、固含量：25+ - 2
5、残存单体 1.0%6、最低成膜温度 5℃

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com