## 曲江区厂房楼板荷载检测鉴定单位

产品名称	曲江区厂房楼板荷载检测鉴定单位
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三 楼,宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

曲江区厂房楼板荷载检测鉴定单位

普通商品房楼板承重是多少规范规定住宅楼的不小于200公斤/每平米。如果超过一点也没太大关系,到300公斤的样子。超的太多了不行。作为住宅的话,很少有单个的东西超过200公斤的,如果有特殊情况,在物体的下面加上垫子,垫子的面积较好大于2平米,以分散楼板的承重。

结构材性检测;房屋完损状况检测;利用专门设备检测相关数据,经过演算后分析原因。出具渗水维修可行性建议房屋抗震检测机构裂缝对结构的影响及其严重程度首先应根据裂缝在结构或构件上的宏观分布来判定。

房屋安全使用有哪些注意事项?

## 其他要求

- 1)满足非抗震设计和施工验收规范的要求。
- 2)使用过程中未改变原设计的基本依据,或虽有改变但不降低构筑物的抗震能力;结构没有重大损伤和缺陷。
- 3) 力构件及其节点符合本标准有关构造要求,无先行出现脆性破坏的可能。
- 4)相邻建(构)筑物、边坡的震害不致危及被鉴定构筑物的安全。
- 5)没有对建筑抗震危险的场地条件;地基土无液化、失稳或严重不均匀沉降可能。

根据检测结果和规范对本建筑物进行结构复核验算,根据复核验算结果提出检测鉴定结论和建议,该检测方法具有,收费较低的优势,目前市场应用也广,特别是工业建筑厂房,一般都是采用这种方法进行

。厂房承重检测中的承重测试试验:对于要求准确了解楼面承重能力的情形,一般都采用现场进行承 测试试验。	〔重