

重庆加气砖-蒸压加气混凝土砌块-200*250*600规格-轻质隔音-生产厂家

产品名称	重庆加气砖-蒸压加气混凝土砌块-200*250*600规格-轻质隔音-生产厂家
公司名称	重庆滨玮建材有限公司
价格	255.00/立方米
规格参数	规格多样:100*300*600 加气砖特点:防火、隔音、轻质、环保 加气砖原材:石英砂
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道双凤路264号1幢1-3-2
联系电话	17308379888 17723956856

产品详情

重庆加气砖生产厂家生产、销售加气砖、泡沫砖、轻质砖、蒸压加气混凝土砌块、ALC板、蒸压加气混凝土板等轻质隔墙材料，重庆加气砖（蒸压加气混凝土砌块）产品10大特点及优势

1. 轻质 重庆加气砖产品轻质多孔材料，容重为粘土砖的1/3，普通混凝土的1/4，可以有效的减轻建筑物的自重，同时便于产品的运输与装卸；
2. 保温性强 极低的导热系数，保温效果是粘土砖的6倍、普通混凝土砖的12倍。200mm的外墙，不用辅助保温材料就能满足严格的保温节能要求，可大大降低冷暖空调的使用能耗；
3. 抗渗性 重庆加气砖（加气混凝土砌块）经发泡而形成，内部气孔独立且封闭，大小均匀。直径为1mm，能够有效的阻隔水分扩散。并且由于采用专用粘结剂砌筑，使产品间的灰缝仅有2-3mm，进一步提高墙面整体的防渗性能；
4. 阻燃性/防火性强 加气混凝土砌块产品本身为无机物，属不燃材料，拥有**的防火性能。实验证明，加气砖是理想的防火材料，10cm厚墙体的耐火极限可达四小时以上，被广泛用作防火墙。
5. 隔音效果好 使用加气砖的墙体隔音量可达30-50分贝，且具有隔音与吸音双重效果；
6. 尺寸精准 加气砖外形尺寸**，长、宽、高方向上的误差在正负2.0毫米以内，使薄层砂浆的应用成为可能，保证了施工时墙体尺寸的**性；
7. 强度高 由于尺寸**，采用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高。砌块产品由于尺寸度大，能充分保证砌体的整体承载能力。板材产品由于配有钢筋，增加了抗压、抗剪强度。
8. 经济性 加气砖轻质的性能，可有效的减轻建筑的自重，大大减少基础和经济投入，综合造价可降低5%（注：墙体重约占总荷载的40%，基础约总价的20%-25%。若墙体重为原来的1/3，则基础投入可减少26.8%）。并且由于产品厚度相对较小，可提高建筑物使用面积；产品保温性能好，可降低使用中的能源费用；
9. 施工效率高 由于加气砖尺寸大10墙（600mm*300mm*100mm）、15墙（600mm*300mm*150mm）、20墙（600mm*300mm*200mm），砌筑时可大大提高施工效率，节省时间。
10. 绿色环保 加气砖由天然材料组成，在生产、运输和使用过程中不生产任何污染，在使用过程中还可节约能耗，是一种优良的环保绿色建材。重庆加气混凝土砌块规格有厚100mm（600*100*300;600*100*200;600*100*240）、120mm（600*120*300；600*120*240）、150mm（600*150*300、600*150*200）、200mm（600*200*200；600*200*240；600*200*250；600*200*300）。