

## 瑞士EMS(PA66尼龙AG-30)

产品名称	瑞士EMS(PA66尼龙AG-30)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	牌号:AG-30 加工方式:注射成型 特性:30%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 瑞士EMS(PA66尼龙AG-30)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66	德国巴斯夫	A3WG6
PA66	美国杜邦	103HSL
PA66	美国杜邦	70G30HSL NC010
PA66	深圳杜邦	70G13L NC010
PA66	四川东丽	CM3004 VO
PA66	日本旭化成	FR370
PA66	深圳杜邦	ST801
PA66	深圳杜邦	ST801 NC010
PA66	上海巴斯夫	A3EG3
PA66	德国巴斯夫	A3K
PA66	美国杜邦	70G33HS1L-NC010
PA66	美国杜邦	8018
PA66	美国杜邦	FR50-NC010
PA66	深圳杜邦	70G30HSLR BK099