

意大利LATI(PA66牌号66 H2 G30)

产品名称	意大利LATI(PA66牌号66 H2 G30)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	加工方式:注塑级 牌号:66 H2 G30 特性:含30%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

意大利LATI(PA66牌号66 H2 G30)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66	日本旭化成	1402S
PA66	美国杜邦	80G33L
PA66	美国杜邦	FR15
PA66	美国杜邦	FR50 BK
PA66	德国巴斯夫	C3U
PA66	美国杜邦	103FHS
PA66	美国杜邦	70G13HS1L NC010
PA66	美国杜邦	70G30HSLR
PA66	美国杜邦	70G30L
PA66	美国杜邦	70G43L-NC010
PA66	美国杜邦	FR50 BK153J
PA66	美国首诺	R530H
PA66	德国巴斯夫	A3WG6-BK
PA66	浙江华峰	EP-158N
PA66	美国杜邦	ST801 BK