

# 304不锈钢防腐防爆操作箱

产品名称	304不锈钢防腐防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	350.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

304不锈钢防腐防爆操作箱特点：

- 1.它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施从而达到电器防爆的目的；
- 2.结构上采用上可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成，表面喷塑，前开门操作；琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接，表面喷塑，对其各接合面都经过了特殊的密封处理；前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板，也可根据用户要求选用GB3280-84不锈钢材质；主柜为正压室，副柜为辅助室，安装正压控制系统，保护等级为IP31；
- 3.按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能；补偿型为间断性供气，正压腔有良好的密封性，耗气量小；
- 4.保护装置齐全，控制柜设有换气送电联锁装置，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高、低压自动声光报警及压力下限、开门自动断电、紧急手动断电等安全联锁保护。
- 5.密封性能可靠，壳体采用多重密封保护，保压时间长，节约运行费用。
- 6.本柜采用电缆沟座安装形式，用户需配备保护气体气源。
- 7.产品内部可装检测仪表、分析仪表、显示仪表、低压电器、变频器、软起动器或计算机控制系统，可作为中央信号处理系统及中央控制系统。制造时，用户必须提供完整的电气系统图，控制系统内装材料清单。
- 8.可多台并柜。

9.可根据用户所提供的电气原理图生产。

## 二、304不锈钢防腐防爆操作箱订货须知

用户必须提供工程设计资料，技术要求等。

注明产品型号规格，防爆等级、外壳材质及面漆色泽要求；