

防爆袋收尘控制箱

产品名称	防爆袋收尘控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆袋收尘控制箱

1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.防爆配电箱设计精良，智能电气采用箱体外直接操作控制，开关增加外操作，混合的磁力类就在箱体外部操作控制电机，安全易用，我公司免费保修一年。3.箱体按图操作，根据现场和客户实际要求量制。4.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据实际需要自由组装，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。5.内装元件可根据实际要求安装高分断路器或塑壳式断路器漏电等。如dz47、ic65、cm1等。6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能。钢管或电缆布线均可。8.符合gb3836-2000,iec60079标准要求。

隔爆外壳为实现电气设备防爆型式或防护等级（IP）的所有壁、门、盖、电缆引入装置、杆、转轴、心轴等构成的整体。隔爆外壳应清洁、完整无损，并有清晰的ExdI防爆标志。

1、

塑料外壳表面面积大于100cm²时，应设计为防静电结构，表面电阻超过1G 为失爆。2、外壳材料中铝、钛、镁的质量总含量不允许大于15%，并且钛和镁总含量不允许大于6%，否则为失爆。3、触头式开关不允许浸在可燃性绝缘油中，否则为失爆。4、采掘用电气设备的外壳须采用钢板或铸钢制成，其他零部件或装配后外力冲击不到的及容积不大于2000 cm³的外壳，可用牌号不低于HT250灰铸铁制成；但电动机机座须采用钢板或铸钢制成。否则为失爆。5、非采掘工作面用电气设备的外壳、可用牌号不低于HT250灰铸铁制成（峒室电气设备不受上面两条限制）。6、外壳容积大于2000 cm³时，采用非金属材料制成为失爆。7、外壳有裂纹、开焊、严重变形的为失爆；注：严重变形指变形长度超过50mm，同时凸凹深度超过5mm。8、使用未经的检验单位发证的工厂所生产的防爆部件（指受压传爆关键件）为失爆；9、改变隔爆外壳原设计安装形状，造成电气间隙或爬电距离不符合规定的为失爆。10、防爆壳内外有锈皮脱落为失爆；11、电机轴伸端的风扇及风扇罩，不视为防爆电气设备的外壳，但电机的通风孔的结构和布置不能使大于12.5mm的异物垂直坠落或振动进入电机的转动部件上。12、电气设备塑料外壳没有阻燃性能为失爆。13、手持式或支架式电钻（及其附带的插接装置）、携带式仪器仪表、灯具的外壳，