

# 供应粉碎机除尘器滤芯，162\*1000脉冲聚酯纤维粉尘滤筒

产品名称	供应粉碎机除尘器滤芯，162*1000脉冲聚酯纤维粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘  
B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘  
C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯。  
D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯。  
E、工程钻机集尘箱滤芯（规格型号齐全）七、油过滤器滤芯适用于：A、压力管路过滤器滤芯  
B、滤油机（车）滤芯 C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯 八、空气净化过滤器滤芯：  
A、板框式过滤器，粗效、中效、高效滤器。 B、滤纸式滤芯：过滤精度从10um - 100um  
C、玻璃纤维滤芯：精度从0.5um - 100um D、各种聚脂纤维滤芯、金属纤维滤芯、玻璃纤维滤芯。九、  
液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、除菌滤芯、粉尘滤芯、粉尘回收滤  
芯、纸制滤芯、熔喷滤芯、活性炭滤芯、磁铁滤芯、油水分离滤芯、线绵式滤芯、重油除油除水微孔不  
锈钢滤芯、陶瓷烧结式滤芯、玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结滤芯、不锈钢烧结  
网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯。结构特点：1  
滤料采用先进的覆膜及打折技术，宽褶设计、材质表面光滑、间隙均匀。[1] 2 两端端盖采用 0.8mm厚  
度钢板冲压成形，采用喷塑、电镀等方法进行防锈处理。（顶部开口/底部开口/底部封底/带安装小孔）。 3  
内外有高强度防腐处理保护网（外护网可选）。 4  
（橡胶密封圈）采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤效率可达到99.9% 5 内外网与滤  
料采用自动螺旋打胶固定，端盖与滤料粘接处（选自汉高公司粘合剂粘接）不会产生脱盖和龟裂现象

滤材选择：高强旦聚酯长丝纤维滤材（或者高效覆膜高耐磨性滤筒）。  
端盖材料：宝钢耐指纹电镀板（环保型）。芯内衬网：1.8 菱形镀锌网。密封圈：三元乙丙氟橡胶。  
过滤面积：10 平方/筒 外形尺寸：椭圆 (289.5 × 365.7) × 660.4 过滤效率：99.998% @ 0.5um。  
平均纤维直径为0.3 μ m，过滤精度：2-3um。流量：700-900m<sup>2</sup>/筒。滤纸厚度：0.3-0.5mm。  
滤材克重：277g/m<sup>2</sup>。透气度：360-420L/M<sup>2</sup>/S @ 20MMWG。褶宽：33mm。烟尘排放：< 30mg/m<sup>3</sup>。  
滤筒重量：7.8kg。zui大操作温度：135 摄氏度，275 华氏度。胶水选用：德国汉高环保型耐高温胶水。  
滤材特性：耐酸耐碱，防油防水，抗腐蚀，可水洗，耐磨性 性能特点：1.

采用纳米纤维覆膜技术，能高效过滤细小、非纤维性粉尘；2. 纳米纤维层在确保过滤器zui长的使用寿命的同时，大幅度地降低了压降；3. 表面过滤技术达到优越的脱尘效果；4. 耐磨损性强，使用寿命长；

### 覆膜粉末回收除尘滤芯

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。2、滤料表面光滑，不粘性好。

\*的耐化学腐蚀性能。4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。5、密封闭孔弹性氯丁橡胶。

能用水冲洗，可反复使用。

### 防静电滤筒

防静电，即抗静电铝处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层，避免静电跳火，使用于防爆工矿除尘。注：可按用户具体要求定做，所有规格滤筒均可提供防静电处理。

工业除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。