

大连RV-04系列立式容积式换热器

产品名称	大连RV-04系列立式容积式换热器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:YDA 型号:RV 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

一、品牌优势： RV-04主打产品立式型容积式换热器（水加热器、热交换器），是参照国家建筑标准设计图集，16S122《水加热器选用及安装》。设计、生产加工、创造出来的生活热水热传导储存设备。二、产品种类： RV04主打产品按容积分成1.5m³ ~ 15m³共23种规格技术参数，相匹配每一种规格技术参数也可以根据壳程升温源种类：蒸汽或高温热水，且每一种产品规格针对不同换热量，分为A、B、C、D四种换热量，融进不一样工作情况生活热水的需求。此外也可以根据建筑项目特有性要求，给与量身定做的非标设计。三、可以用场地： 本系列换热器广泛适用于一般民进及商业建筑的生活热水集中供应，如医院、酒店客房、机场、学校、职工宿舍、运动场馆、人民群众居民小区等集中日常生活热水供应，相比于其他相近换热器具有占地面积小、绿色环保、运行可靠等特点。四、换热器编号说明:RV-03(04)-N S(H) × × / × × 在这其中：RV指容积式换热器 03指立柱式，假如是04则指立式N指容量(m³) × × / × × 分别指壳程设计压力/壳程设计压力S指升温源：蒸汽 H指升温媒源：高温热水

?????????

1.被加温出口温度不得高于75℃，实际使用时，为缓解结垢，被加热水温度宜维持在50-60℃正中间。为了确保运行安全性能高，热煤排水口上须安装蒸汽疏水阀。

2.原材料：机壳可以按照用户要求，选择不锈钢板(SUS304、SUS316L、SUS2205)或碳钢内衬SUS304、碳钢内衬SUS316L、碳钢内衬SUS444、碳钢内衬铜；热传导U型管原料分空调铜管、SUS304不锈钢管、SUS316不锈钢管。

3.RV-04采用支持式支座，一般拉升H=200mm的混凝土支墩。

4.换热器应安装安全装置。安装闸阀时，闸阀开启压力应不能超过设计压力（选购闸阀时应申明），阀门安装和应用必须符合在我国相关规定。