

## 出售台湾奇美POLYLAC 高流动性ABS PA-765

产品名称	出售台湾奇美POLYLAC 高流动性ABS PA-765
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奇美 型号:PA-765 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

### 产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 奇美的POLYLAC ABS 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成，本身耐热性和耐溶剂性均比 HIPS为佳，且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强，可以增强PS中分子链的相互作用，所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。

一般丙烯腈的比例含量愈高，其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳，但流动性愈差且塑料底色带黄，在注射成形(Injection Mold)时其机械性及尺寸安定性非常好，基于上述的优点ABS树脂成为一种的工程塑料。

奇美的POLYLAC ABS树脂是现今市场上多样化的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物，我们独特的技术，促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其特殊的搭配组合，奇美POLYLAC?的质量、染色性及外观，深受顾客之信赖及喜好。

POLYLAC用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水及其它家居用品。POLYLAC 涵盖市场上之各种不同规格，且经UL和C-UL认证合格，一般级、高流动级、押出级、防火级及耐热级等规格，可即时稳定供货。

## 一般级

具有高光泽、耐冲击、可电镀等特性之ABS树脂。一般用于家电、玩具等日常用品。目前一般级ABS的产品种类主要有PA-707、PA-757、PA-717C、PA-727、PA-726、PA-747、PA-709及PA-797等

台湾奇美POLYLAC PA-765 ABS

产品特性：

1/16 " UL94V-0，1/10 " 5VA，高流动性

产品用途：

计算机配件 / 电子产品零配件 / 电动工具零配件 / 电视机外壳 / 事务机器等

产品加工条件：

于80 ° C下烘料约2~3小时

射出套筒温度介于180~220 ° C

射压为50~60kg/cm<sup>2</sup>

保压为40~50kg/cm<sup>2</sup>

背压为5~10kg/cm<sup>2</sup>

模温为40~70 ° C

在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中

非金属表面材料的油污会严重影响镀层的质量，因此，无论是ABS或者PP在电镀前都需要进行前处理，ABS塑料本身没有附着力问题，前处理只需要喷涂油污处理剂及可，使产品不会因为油污影响造成，油点，窝点，掉漆等现象。像PP塑胶料本身结合力就差，附着力不好，如果不进行前处理，就会掉漆，所以需要在喷电镀底漆前喷涂一层PP处理剂，PP处理剂不断能去除表面油污，还能促进PP料与油漆之间的结合。使附着力更稳定。