## 东营有实力的气密门公司

产品名称	东营有实力的气密门公司
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	开关类型:手动 质量等级:一级 硬度:高
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

## 产品详情

医用门的材料很多,有金属材料、钢制门、树脂门、木门、复合门等。现在较常用的是钢制门,因为钢 制门的性价比、耐冲击性、耐磨性和耐腐蚀性都很好。钢制医用门的制作工艺:1、门扇板材采用国内--线钢铁厂出的无油冷轧板,表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。2、门 扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材质填充物填充。)3、配备 3付高强度不锈钢铰链:门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。观察窗采用钢化玻 璃(常规尺寸为190\*830),四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理,外形美观大方。门两侧配备尼龙" U"型折手门锁,高强度、美观、坚固耐用。钢质门至所以结实耐用因为所用的材料均是采用国内的热 侵镀锌钢板,防火、耐腐蚀,抗氧化,不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度配作,从而很 好的解决门框与墙体的收口问题,不需要再去考虑墙体和门框的收口,很好的节省了施工难度带来的施 工成本降低,门扇的厚度为40,门扇内采用咬合结构设计,没有任何焊点,美观和结实两者同时到达, 门扇内采用高强度蜂窝纸填充,很好的减轻了门扇的自身重量,同时也降低了装修建筑的承载负重,而 且门扇具备轻质高强度,开启灵活的特点,通过50万次的重复启闭检测,大大提高了保用寿命,这是传 统的木质门远远过不到的。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接,然后用紧固件(自攻螺丝等)固定 , 紧固件处用盖帽封掉, 门框四周用硅胶密封, 保持完整性与美观性, 注意保持安装水平度与垂直度:2 、直接使用中置铝连接,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;3 、用槽铝件(或折件)在门1洞四周加装紧固,以调整门1洞尺寸,然后门框以嵌入式方式嵌入,再紧固于槽 件上,四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度。医用钢质门参数介绍:1 、门板:采用0.8厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假 焊,粉未静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;2、门框:采用1.5厚镀锌板,经模 具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉未静电喷涂,具有耐酸碱 、防潮、防锈,使用寿命长等优点;3、门视窗:200\*600、200\*800、400\*600,观察窗边框四角倒R25圆 角整体成型,严禁采用直角成45度拼接边框,普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观;4、门板芯材 :为阻燃纸蜂窝,铝蜂窝等;5、颜 色:有白色,蓝色,米,淡绿色等(接受客户颜色);6、配 件 :不锈合页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等;7、规格:常规、非标、可接受 用户要求设计;8、填充物:阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡;9、表面:塑粉静电喷涂。10、强耐磨 硬度可达6500转;11、BIO矿物质;12、耐酸碱;13、防火防火等级达到二级;14、防紫外线,不变色;

15、防静电。钢质门是一种比较的门,是和天然木材结合的产品。它有效的互补了钢材和木材的一些缺 点,可以整体提升木门的整体品质,可以让家更温馨和安全。