

阳泉市憎水岩棉板销售厂家电话

产品名称	阳泉市憎水岩棉板销售厂家电话
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板关键以经钟摆法制造的憎水性型岩棉保温板为隔热保温层原材料，岩棉保温板要以*岩层如石灰岩、辉长岩、石灰石、铁矿砂、铝矾土等为原料，加适量的粘接剂、憎水剂经高温熔融、肝纤维化而制成的无机质化学纤维，其产品执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；粉煤灰岩棉板要以工业生产粉煤灰如炼铁高炉的粉煤灰、铁矿渣、煤灰等为原料，通过重熔肝纤维化而制成的无机质化学纤维。市场中主要的A级防火安全外墙外保温系统详细介绍(下列文本出自建筑标准设计研究所《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其产品执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。

岩棉保温板与粉煤灰岩棉保温板称为矿物棉，矿渣棉在20个世纪70年代初广泛适用于冶炼、机械设备、装饰建材、原油、化工工业，岩棉板用以墙体保温在海外发达城市如欧盟国家已有近30多年的历史，但在在我国因其产品成本及工程造价比较高，边际效益超过**保温隔热材料，使之使用的范畴并不大。

岩棉保温板的五个特点。1，无毒害：因为混凝土复合岩棉板是难燃材料在1000 是否有有害气体2，非燃烧性：其点燃功能A1级，这是格外有益的，非可燃材料的阻燃用途。3，强度大，相对密度适度混凝土岩棉保温板，高抗冲击性和耐工作压力，有效前行隔热保温管理体系的总体功能。4，传热系数适度，夏日隔热保温实际效果更加**，传热系数0.05-0.07中间基本控制。5，工程施工简单：一个简单的处理之后直接黏贴后建筑外立面，节约了人力和时时刻刻。

岩棉板保温木业有限公司以的生产制造技术和设备，健全的品质*管理体系。的商品，**的技术，创新管理，满足顾客的需要发展。产品质量使我的产品远销中国台湾、新加坡、泰国的、俄国等多个地区或地区，中国耐火保温材料进出口产品的空白，并且也令我企业是国内**业里的公司。平屋面岩棉保温板是专门为各种柔性防水屋面系统软件产品设计开发的集墙体保温、防火安全、吸音降噪等服务为一体的岩棉保温板，具有较强的抗压强度及抗点荷载水平、较好的憎水性、防水特性，短期内吸水性或长期湿率不高，抗老化和耐老化、物理稳定性及耐化学性优良。可以满足金属屋面工程施工与维护时承重和设备

重量必须。玻璃幕墙用岩棉保温板是专门为幕墙系统设计方案。具备*高防火环境温度、*高熔点和*小一点持续高温线收缩等优点，与此同时具有较好的憎水性、防水特性，吸潮和吸水性低，也不会对金属材料造成腐蚀性。防火带用岩棉板对于带应用特点研发生产制造，既用偏厚岩棉保温板切成条形，使用中将化学纤维垂直在墙面，*地面带来了岩棉板抗拉伸抗压强度，主要运用于EPS、XPS等燃烧性能等级无法达到A1级建筑保温材料开展配套设施使。k0.036-0.048可以根据需要生产制造相对密度kg/m³100-250 ± 15%化学纤维孔径 μ m4-7渣球成分% 12(0.25m之上)操作温度 650酸度系数SiO₂ Al₂O₃/CaO MgO1.3-1.5建筑用岩棉板具有优良的防火安全。