

H型钢加工设备/型钢加工设备/三面钻孔设备0531-87459135

产品名称	H型钢加工设备/型钢加工设备/三面钻孔设备0531-87459135
公司名称	济南法特数控机械有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南市长清区平安北路
联系电话	86-053187459135 13153126430

产品详情

济南法特数控机械有限责任公司供应三维数控钻床。SWZ750x500四轴数控型钢三维钻床主要技术参数
项目名称 单位 规格 H型钢：最大宽度x最大高度 mm 750x500 H型钢：最小宽度x最小高度 mm 150x100
自动送进长度 mm 3000-15000 最大工件腹板厚度 mm 40 最大重量 kg 5000 主轴数量 个 3
每个主轴钻速范围 r / min 180-750 轴向工进速度 mm / min 20-200 上单元主轴进给行程 mm 240
左、右单元主轴进给行程 mm 240 腹板最大钻孔直径 mm \varnothing 40 翼板最大钻孔直径 中心线移动范围
上单元主轴工件宽度方向位置移动 mm 40-700 左右单元主轴工件宽度方向位置移动 mm 30-470
非基准侧单元水平移动范围 mm 0-400 钻夹形式 莫氏锥度 2# , 3# , 4# 孔群内孔距误差 mm \pm 0.5
相邻孔群孔距误差 mm \pm 0.75 压缩空气压力 MP 0.4-0.6 冷却箱容量 L 80 夹持臂上下（竖直方向）行程 mm
220 夹持臂左右（水平方向）行程 mm 17500 齿轮齿条传动电机功率 KW 约4 外形尺寸（长x宽x高）mm
19000 x 1250 x 1630 下料道长度 mm 15000 总功率 KW 约30 生产线外形尺寸LxWxH mm 35600 x 4220 x 3120