

国标 遇水膨胀止水条 腻子型 制品型遇水膨胀止水条 20*30mm厚 橡胶材质

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 国标 遇水膨胀止水条 腻子型 制品型遇水膨胀止水条 20*30mm厚 橡胶材质 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

国标 遇水膨胀止水条 腻子型 制品型遇水膨胀止水条 20*30mm厚 橡胶材质

制品型遇水膨胀止水条，也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色。最常见的两种型号规格：PZ250：遇水后可膨胀2.5倍；PZ400遇水后可膨胀4倍。制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但依然可以膨胀到三倍左右。制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水一天不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。

遇水膨胀止水条适用范围及条件：

BW96型遇水膨胀止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝；盾构法隧道管片接缝；接缝的嵌缝；板缝墙缝的止水。广泛用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。本产品在静水中浸泡其整体性完好不解体，膨胀速度缓慢，抗水压能力强，施工方法简便，其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板，橡胶及塑料止水带。